



GENSET MG 5000 I-Y/E

Reference: MG 330 S-I

Gruppi Elettrogeni a corrente alternata da 1 KVA a 2000 KVA ad avviamento manuale o automatico.

Grazie ad una gamma così ampia GenSet è in grado di presentare soluzioni specifiche nei diversi campi di applicazione del gruppo elettrogeno sia per impiego continuo, sia per utilizzo di emergenza in caso di interruzione della rete principale.

Tutti i gruppi elettrogeni GenSet rispettano rigorosamente le normative CE in materia di sicurezza d'impiego e di controllo delle emissioni inquinanti.

L'immagine è puramente indicativa

Technical Sheet

Phase	Single phase / Three phase
Maximum power single phase (KW)	88
Maximum power single phase (KVA)	110
Maximum power three phase (KW)	264
Continuous power three phase (KW)	240
Maximum power three phase (KVA)	330
Continuous power three phase (KVA)	300
Fuel	Diesel
Frequency (Hz)	50
Voltage (V)	230 / 400
Engine	Yanmar L70N
Engine rpm (rpm)	1500

Starting system	Electric
Engine capacity (cm ³)	10300
Number cylinders	6
Cooling	Water
Alternator	Synchronous
Fuel tank capacity (L)	420
Consumption (L/h)	53.7 at 75% of the load
Running time (h)	7.81
Acoustic power	97 dB(A)
Acoustic pressure	72 dB(A) at 7 m
Length (mm)	3642
Width (mm)	1570
Height (mm)	2218
Dry weight (Kg)	3550
Silenced	Yes
Super silenced	Yes
ATS Switch device	Optional ATS
Voltage regulator	AVR (optional)
Engine manufacturer	FPT Iveco