

GENSET PTO 42

Reference: PTO 42



Gruppi Elettrogeni a corrente alternata da 1 KVA a 2000 KVA ad avviamento manuale o automatico.

Grazie ad una gamma così ampia GenSet è in grado di presentare soluzioni specifiche nei diversi campi di applicazione del gruppo elettrogeno sia per impiego continuo, sia per utilizzo di emergenza in caso di interruzione della rete principale.

Tutti i gruppi elettrogeni GenSet rispettano rigorosamente le normative CE in materia di sicurezza d'impiego e di controllo delle emissioni inquinanti.

L'immagine è puramente indicativa

Technical Sheet

Phase	Single phase / Three phase
Maximum power single phase (KW)	2.88
Maximum power single phase (KVA)	3.6
Maximum power three phase (KW)	15.28
Continuous power three phase (KW)	33.6
Maximum power three phase (KVA)	46.2
Continuous power three phase (KVA)	42
Voltage (V)	230 / 400
Sockets configuration	Presa di corrente trifase CEE 400 V 16 A+ Presa di corrente monofase CEE 230 V 16 A
Engine	Yanmar L70N
Engine rpm (rpm)	1500

Alternator	sincrono quadripolare senza spazzole
PTO speed (round/min)	440
Transmission ratio	1 : 3.5
Length (mm)	720
Width (mm)	945
Height (mm)	809
Dry weight (Kg)	340
Inverter	No
AVR	No
Compound	No
Silenced	No
Super silenced	No