



CARATTERISTICHE

I generatori elettrici sono in acciaio inossidabile e tutti i dispositivi offrono una doppia protezione contro il surriscaldamento. La temperatura è impostabile tramite il termostato integrato con tre potenze selezionabili per garantire il massimo comfort. La classe di impermeabilità è IP24 per un utilizzo sicuro anche in ambienti umidi e bagnati. L'impugnatura è in plastica isolata e l'involucro in metallo è rivestito con polvere antiruggine. Sistema di spegnimento in caso di surriscaldamento.

NECESSARIE:

5 poli 32A - 380/400V -3F - N+T - 50 Hz

CARATTERISTICHE	UNITA'	
POTENZA	kW	15
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/Hz	400/3-50
POTENZE SELEZIONABILI	W	95 5.000/10.000 15.000
IP	-	24
PORTATA D'ARIA	m ³ /H	1520
DIMENSIONI	m ²	322x600x555
PESO	Kg	18



CHARACTERISTICS

electric heaters are made of stainless steel, and all units offer double protection against overheating. The temperature can be set via the integrated thermostat, with three selectable power levels to ensure maximum comfort. The ingress protection rating is IP24, allowing safe use even in humid and wet environments. The handle is made of insulated plastic, and the metal housing is coated with anti-rust powder paint. Automatic shut-off system in case of overheating.

REQUIRED:

5 pole 32A - 380/400V -3F - N+T - 50 Hz

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	
POWER	kW	15
POWER SUPPLY	V/Hz	400/3-50
SELECTABLE POWER LEVELS	W	95 5.000/10.000 15.000
IP	-	24
AIRFLOW	m3/H	1520
DIMENSIONS	m2	322x600x555