



TELWIN ALUSPOTTER 6100 115-230V

Reference: 823049

Generatore per la saldatura a scarica capacitiva di condensatori di perni di diametro da 3 a 8 mm ed altri accessori, con innesco delle punte.

Adatto per applicazioni in installazione, manutenzione e termotecnica.

Consente la saldatura di perni su superfici non trattate superficialmente o non ossidate, di acciaio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, ottone ed in particolar modo dell'alluminio.

La breve durata del processo di saldatura non provoca alcuna alterazione della superficie opposta anche se verniciata, plastificata o zincata.

Cambio tensione 115-230V automatico.

Completo di pistola, cavo di massa con morsetto e accessori.

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	115 / 230
Grado di protezione	IP23
Tensione a vuoto (V)	12
Capacità (µF)	66000
Tempo di puntatura (ms)	1 - 3
Numero perni puntabili (studs/min)	20
Ø perni puntabili (mm)	3 - 8
Lunghezza (mm)	430
Larghezza (mm)	
Altezza (mm)	290
Peso (Kg)	15.5