



## GREEN POWER GP190A/I-N APERTO (CENTRALINA MANUALE)

Reference: 00842

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

L'immagine è puramente indicativa.

### Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	149.6
Potenza uso continuativo trifase (KW)	136
Potenza massima trifase (KVA)	187
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	170
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Motore	
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Meccanico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	6700
Numero cilindri	6
Disposizione cilindri	In linea

Raffreddamento	Acqua
Alternatore	MECC ALTE ECO38-1S/4
Numero poli	4
Capacità serbatoio carburante (L)	125
Consumo (L/h)	
Autonomia (h)	4.25 h al 75% del carico
Lunghezza (mm)	2500
Larghezza (mm)	1000
Altezza (mm)	1400
Peso a secco (Kg)	1520
Silenziato	No
Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR