



## GENMAC QUADRO DI COMMUTAZIONE ATS- L4520 4P 50Hz 3PH 380-400V 25A

Reference: 34793-KIT

### DOTAZIONE STANDARD:

- cassa in metallo IP55 verniciata grigia RAL 7035 per installazione interna o esterna
- centralina AMF+ATS DSE 4520
- con rilevamento e lettura tensione su tre fasi
- teleruttori generatore/rete interbloccati meccanicamente e elettricamente
- trasformatori di corrente-
- pulsante di arresto di emergenza
- segnalatore acustico-selettore a chiave di alimentazione
- selettore a chiave forzatura del carico sul generatore
- morsettiera di collegamento impianto di potenza
- fusibili di protezione - connettore 10 poli di interfaccia al generatore
- passacavi in gomma per ingresso cavi
- libretto di istruzioni e schemi elettrici di connessione
- piastre per fissaggio a muro.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Technical Sheet

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Grado di protezione | IP65                   |
| Lunghezza (mm)      | 180                    |
| Larghezza (mm)      |                        |
| Altezza (mm)        | 450                    |
| Tipo di prodotto    | Quadro di Commutazione |
| Peso (Kg)           | 20                     |