

**GREEN POWER GP505A/I-N APERTO  
(CENTRALINA MANUALE)**

Reference: 00779

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

L'immagine è puramente indicativa.

**Technical Sheet**

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	396
Potenza uso continuativo trifase (KW)	360
Potenza massima trifase (KVA)	495
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	450
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Motore	FPT C13 TE6W
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	12880
Numero cilindri	6
Disposizione cilindri	In linea

Raffreddamento	Acqua
Alternatore	MECC ALTEECO40-2S/4
Numero poli	4
Capacità serbatoio carburante (L)	320
Consumo (L/h)	72.5 Lt/h al 75% del carico
Autonomia (h)	4.41 h al 75% del carico
Lunghezza (mm)	3400
Larghezza (mm)	1400
Altezza (mm)	2200
Peso a secco (Kg)	3130
Silenziato	No
Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR