



GREEN POWER GP880SM/C SILENZIATO (CENTRALINA MANUALE)

Reference: 00933

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE SOLO NELLA VERSIONE CON CENTRALINA AUTOMATICA

È possibile scegliere tra diverse versioni:

- Gruppo silenziato con alternatore AVR-Leroy (centralina automatica)
- Gruppo silenziato con alternatore AVR-Mecc alto (centralina automatica)
- Gruppo silenziato con alternatore AVR-Stamford (centralina automatica)

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	704
Potenza uso continuativo trifase (KW)	640
Potenza massima trifase (KVA)	880
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	800
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400

Motore	CUMMINSQSK23G3
Normativa Emissioni	Non Emissionati
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	23150
Numero cilindri	6
Disposizione cilindri	In linea
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	MECC ALTE ECO43 1S/4
Numero poli	4
Grado di protezione	IP23
Capacità serbatoio carburante (L)	520
Consumo (L/h)	121 Lt/h al 75% del carico
Autonomia (h)	4.21 al 75% del carico
Pressione acustica	69 dB(A)
Lunghezza (mm)	5850
Larghezza (mm)	1900
Altezza (mm)	2350
Peso a secco (Kg)	8500
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR