

**GREEN POWER GP1000A/C APERTO
(CENTRALINA MANUALE)**

Reference: 00936 AVR-Mecc alte automatica



I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE SOLO NELLA VERSIONE CENTRALINA AUTOMATICA

È possibile scegliere tra le versioni:

- Gruppo aperto con alternatore AVR-Leroy (centralina automatica)
- Gruppo aperto con alternatore AVR-Mecc alte (centralina automatica)
- Gruppo aperto con alternatore AVR-Stamford (centralina automatica)

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	800
Potenza uso continuativo trifase (KW)	728
Potenza massima trifase (KVA)	1000
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	910
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400

Motore	CUMMINS KTA38G3
Normativa Emissioni	Non Emissionati
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	37800
Numero cilindri	12
Disposizione cilindri	In linea
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	MECC ALTE ECO43 2S/4
Numero poli	4
Grado di protezione	IP23
Capacità serbatoio carburante (L)	400
Consumo (L/h)	151 Lt/h al 75% del carico
Autonomia (h)	2.64 h al 75% del carico
Lunghezza (mm)	4000
Larghezza (mm)	1700
Altezza (mm)	2060
Peso a secco (Kg)	7300
Silenziato	No
Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR