



MOSA TS 200 DES/EL Saldatrice ad Arco STAGE 5

Reference: COJP5060

La motosaldatrice TS 200 DES/EL è una macchina leggera con regolazione elettronica della corrente di saldatura. Dotata un motore diesel Yanmar L 100 V STAGE V ad avviamento elettrico e di un alternatore asincrono, può essere utilizzata contemporaneamente come saldatrice e come gruppo elettrogeno trifase e monofase.

La TS 200 DES/EL è in grado di saldare qualsiasi tipo di elettrodo (basico, rutilo, cellulosico) fino a 4 mm di diametro.

E' una saldatrice adatta per lavori leggeri e saldatura di tubazioni.

Conforme alle direttive CE

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	4
Potenza massima monofase (KVA)	5
Potenza massima trifase (KW)	4.8
Potenza massima trifase (KVA)	6
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	48 / 230 / 400
Configurazione prese	1x400V 16A 3P+N+T CEE 1x230V 16A 2P+T CEE 1x48V 32A 2P CEE
Motore	Yanmar L 100 V STAGE 5

Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Manuale
Cilindrata (cm ³)	435
Numero cilindri	1
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Grado di protezione	IP23
Classe di isolamento motore	H
Regolazione di corrente (A)	20 - 170
Corrente di saldatura (A)	170 al 60% - 130 al 100%
Tensione d'innesco (V)	65
Diametro massimo elettrodo (mm)	3.25
Tipo di corrente di saldatura	DC
Tipo di saldatura	MMA
Capacità serbatoio carburante (L)	5.5
Consumo (L/h)	1
Autonomia (h)	5.5
Potenza acustica	99 dB(A)
Pressione acustica	74 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	900
Larghezza (mm)	550
Altezza (mm)	620
Peso a secco (Kg)	150
Silenziato	No
Super silenziato	No
Marca Motore	Yanmar