



HONDA Motore GXV160UH2 N1F1

Reference: GXV160UH2 N1F1

HONDA GXV160UH2 N1F1 MOTORE

Il motore GXV160 è raccomandato per una vasta gamma di macchine professionali quali tosaerba, macchine da cantiere, ed altre applicazioni industriali.

Caratteristiche dei motori:

- La configurazione OHV garantisce una combustione molto efficiente.
- Un rapporto potenza - cilindrata elevato.
- Avviamento facile e leggero, anche grazie ad un'efficiente sistema di decompressione ed un'impugnatura dell'avviatore ergonomica.
- Materiali impiegati di alta qualità, progettati e costruiti per durare molto a lungo.
- I motori rispettano tutte le più severe normative esistenti in Europa.
- Consumi di combustibile molto contenuti.
- Ridotte vibrazioni e rumore.

Carburante: Benzina

Motore: OHV ad albero verticale, 4 tempi, cilindro in ghisa

Avviamento: Autoavvolgente

Cilindrata: 163 cm³

Potenza netta: 3.2 KW (4.3 HP)

Capacità serbatoio: 1.8 Lt

Lunghezza: 420 mm

Larghezza: 365 mm

Altezza: 357 mm

Peso: 15.5 Kg

Rapporto di compressione: 8 : 1

Technical Sheet

| | |
|-------------------------------|---|
| Carburante | Benzina |
| Motore | OHV ad albero verticale, 4 tempi, cilindro in ghisa |
| Accensione | A transistor senza contatti |
| Avviamento | Manuale |
| Cilindrata (cm ³) | 163 |
| Numero cilindri | 1 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Capacità olio (L) | 0.65 |
| Raffreddamento | Aria forzata |
| Alesaggio per corsa (mm) | 68 x 45 |
| Potenza netta (kW) | 3.2 |
| Potenza nominale continua | 2.0 KW (2.7 HP) / 3000 giri/min |
| Coppia massima | 9.6 Nm / 0.98 kgfm / 2500 giri/min |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 1.8 |
| Consumo (L/h) | 1.1 |
| Autonomia (h) | 1.63 |
| Lunghezza (mm) | 420 |
| Larghezza (mm) | 365 |
| Altezza (mm) | 357 |
| Peso a secco (Kg) | 15.5 |
| Rapporto di compressione | 8.0 : 1 |
| Marca Motore | Honda |