

ZIPWAKE KIT BOX 450S



Reference: 2011146

ZIPWAKE KIT BOX 450S SISTEMA DI CONTROLLO DINAMICO ASSETTO PER IMBARCAZIONI

ZIPWAKE box 450s è un KIT completo per il controllo dinamico per l'assetto delle imbarcazioni pronto all'uso che contiene:

- 1 Pannello di controllo con 7 mt di cavo standard
- 1 Unità di distribuzione con 4 mt di cavo alimentazione
- 2 Intercettori 450s con 3 mt di cavo e copricavo
- 1 cavo di prolunga da 1.5 metri

Qualsiasi installazione di base può essere ampliata con fino a due coppie extra di intercettori della serie S, ottenendo così un totale di sei intercettori senza bisogno di connettori o alimentatori aggiuntivi.

COMFORT E SICUREZZA ZIPWAKE box 450s

Elimina dinamicamente il beccheggio e il rollio dalle imbarcazioni, aumentando il comfort e la sicurezza a bordo.

PRESTAZIONI E RISPARMIO DI CARBURANTE

Riduce automaticamente al minimo la resistenza alle onde e risparmia carburante; infatti il rollio e la resistenza che offrono le onde sono una delle cause principali di sforzo per i motori delle imbarcazioni.

INTUITIVO E PRECISO

Gli innovativi comandi 3D forniscono un controllo ineguagliabile di assetto e di direzione di marcia

ZIPWAKE box 450s: DUREVOLE ED EFFICACE

La serie brevettata di intercettori ad azione rapida e duratura forniscono prestazioni al top durevoli negli anni.

COMPLETI E COMPETITIVI

Il design modulare all-inclusive, prodotto in serie, offre qualità integrata, installazione semplice e facile espansione, rendendo il sistema facilmente utilizzabile anche dai meno esperti.

Gli Interceptor della casa svedese Zipwake sono correttori d'assetto che attenuano il rollio della barca in navigazione, correggono il beccheggio e l'assetto di navigazione e consentono di risparmiare carburante. La gamma attuale degli Interceptor Zipwake è idonea per imbarcazioni da 20 a 60 piedi (dai 6 a 18 metri), alimentata elettricamente e di semplice installazione anche su barche non di nuova costruzione.

Gli Interceptor ZIPWAKE sono disponibili in quattro lunghezze (350 mm, 400 mm, 450 mm e 600 mm) e sono combinabili a seconda delle dimensioni e della forma della chiglia: se ne possono installare massimo 6 per barca, collegandoli alla stessa centralina elettronica a sua volta comandata da un pannello di controllo digitale con un giroscopio integrato che automaticamente manda l'impulso agli Interceptor per correggere l'assetto. La risposta è rapidissima, l'impianto è configurabile con 1, 2 o 3 stazioni di controllo.

Visita la nostra pagina dedicata ai [prodotti ZIPWAKE](#) per poter ampliare le funzionalità del Kit ZIPWAKE BOX 450S.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tensione (V)	12 - 32
Lunghezza cavo alimentazione (m)	4 +7 +1.5
Lunghezza (mm)	155
Larghezza (mm)	680
Altezza (mm)	275
Tipo di prodotto	Sistema Dinamico Controllo Assetto Imbarcazioni
Peso (Kg)	7
Video	-E1WngJGVcg