



BM2 SALLY 1508M Idropulitrice Diesel

Reference: 01SY01

BM2 SALLY 1508M IDROPULITRICE DIESEL

Il BM2 SALLY 1508M IDROPULITRICE Diesel rappresenta l'eccellenza nell'ambito delle attrezzature per la pulizia industriale. Dotata di una pompa assiale con pistoni in acciaio, garantisce prestazioni superiori e durature nel tempo. Inoltre, la presenza di una pompa a bielle con pistoni in ceramica e testata in ottone assicura una resistenza ottimale anche nelle condizioni più estreme.

Il sistema di Total stop diretto e Total Stop Ritardato TSD della BM2 SALLY 1508M IDROPULITRICE consente un controllo preciso e intuitivo della macchina, garantendo un utilizzo efficiente e sicuro in ogni situazione. La possibilità di avere motore pompa e motore bruciatore indipendenti offre una flessibilità senza pari, consentendo di adattare le prestazioni dell'idropulitrice alle specifiche esigenze di pulizia.

La caldaia ad alto rendimento con serpentina a doppia spira della BM2 SALLY 1508M IDROPULITRICE assicura un riscaldamento rapido e uniforme dell'acqua, permettendo di affrontare anche le operazioni di pulizia più impegnative con facilità. La presenza di una protezione termica del motore garantisce la sicurezza dell'operatore e la durata della macchina anche nelle condizioni di utilizzo più intense.

Con caratteristiche di design all'avanguardia, come l'interruttore d'accensione/spengimento pompa-caldaia e il termostato di regolazione temperatura dell'acqua, il BM2 SALLY 1508M IDROPULITRICE offre un'esperienza d'uso senza pari. La ruota anteriore pivotante con freno garantiscono una manovrabilità ottimale su qualsiasi superficie, mentre il basamento metallico rinforzato assicura la stabilità e la robustezza necessarie per un utilizzo prolungato nel tempo.

Il serbatoio in materiale plastico resistente agli urti e la predisposizione per l'avvolgitubo testimoniano l'attenzione ai dettagli e la versatilità di questa straordinaria macchina.

Con specifiche tecniche all'avanguardia, tra cui un'alimentazione di 230V-1ph-50Hz, carburante diesel, una pressione massima di 150 bar - 15 MPa - 2180 psi, e una portata massima di 480 Lt./h, il BM2 SALLY 1508M si conferma come la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità in ogni situazione.

Con una lunghezza di 850 mm, una larghezza di 475 mm e un'altezza di 855 mm, questa BM2 SALLY 1508M IDROPULITRICE è compatta e maneggevole, ma allo stesso tempo robusta e resistente, con un peso di 70 Kg. E' la soluzione perfetta per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, garantendo prestazioni eccellenti e risultati impeccabili in ogni situazione.

Caratteristiche Tecniche BM2 SALLY 1508M IDROPULTRICE:

Alimentazione: 230V-1ph-50Hz
Carburante: Diesel
Frequenza: 50 Hz
Tensione: 230 V
Pressione massima: 150 bar - 15 MPa - 2180 psi
Portata massima: 480 Lt./h
Pompa: Axial
Rotazione pompa: 2800 rpm
Potenza assorbita massima: 2.6 KW
Temperatura massima: 65 °C
Sistema di arresto: TS
Serbatoio gasolio: 20 lt
Lunghezza: 850 mm.
Larghezza: 475 mm.
Altezza: 855 mm.
Peso: 70 Kg.

Sei in cerca di un deumidificatore con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati nel settore.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Tipo di pompa	AXIAL
Portata massima (Lt/min)	480
Pressione (bar)	150
Capacità serbatoio (L)	20
Trasportabilità	Ruote e maniglie
Lunghezza (mm)	850
Larghezza (mm)	475
Altezza (mm)	855
Temperatura massima acqua (°C)	65
Peso (Kg)	70
Potenza assorbita massima (KW)	2.6
Rotazione pompa (rpm)	2800
Pressione massima (bar-MPa-psi)	150 - 15 - 2180
Sistema di arresto	TS