

TELWIN DOCTOR CHARGE 50 Caricabatterie

Reference: 807613



TELWIN DOCTOR CHARGE 50 Caricabatterie

Telwin DOCTOR CHARGE 50 Caricabatterie elettronico multifunzione (BATTERY MANAGER) per la completa manutenzione di batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li a 6/12/24V e per attività di supporto negli interventi sui veicoli effettuati nelle officine, carrozzerie e concessionarie.

La innovativa tecnologia Power Stream garantisce performance superiori, fino al 50% in più rispetto ai caricabatterie tradizionali. La tecnologia Pulse Tronic del caricabatterie Telwin DOCTOR CHARGE 50 garantisce la carica ottimale della batterie attraverso 8 fasi.

Telwin Doctor Charge 50 svolge 5 funzioni:

1. carica e mantenimento automatico delle batterie con tecnologia PULSE TRONIC anche in condizioni ambientali difficili (basse temperature);
2. test di batteria quali tensione ai morsetti, capacità di avviamento (CCA) e verifica funzionamento alternatore del veicolo;
3. recupero di batterie solfatate o molto scariche e ripristino della funzionalità ottimale con rigenerazione periodica;
4. sorgente di alimentazione stabile per i cambi batteria (per la salvaguardia dell'elettronica di bordo), per attività di diagnostica (verifiche di funzionamento effettuate sul veicolo), per mantenere in salute le batterie dei veicoli dimostrativi esposti nei showroom;
5. aiuto avviamento dei veicoli.

Basato sulla tecnologia SMPS (Switch Mode Power Supply). Nei casi di black-out o di utilizzi ripetitivi, Telwin Doctor Charge 50 può predisporre sulle ultime impostazioni effettuate. Molteplici protezioni presenti. Implementa PFC.

Caratteristiche Tecniche TELWIN DOCTOR CHARGE 50 Caricabatterie

Tipo di fase: Monofase

Tensione di rete Trifase: 230 V

Frequenza: 50 / 60 Hz

Potenza di carica: 600 W

Tensione di carica: 6 V / 12 V / 24 V

Corrente di carica efficace: 45 / 45 / 23 A

Corrente di carica EN60335-2-29: 40 / 40 / 20 A

Corrente avv. 1v/c EN60335-2-29: 40 (Boost) / 70 (Start) A

Corrente di avviamento massima: 1000 A

Capacità nom.rif.min: 10 Ah

Capacità nom.rif.max: 600 Ah

Posizioni di regolazione: 7

Lunghezza: 33 cm

Larghezza: 10 cm

Altezza: 16 cm

Peso: 3.7 Kg

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	230
Potenza (W)	600
Corrente efficace (A)	
Posizioni di regolazione	7
Tensione di carica (V)	6 / 12 / 24
Lunghezza (mm)	
Larghezza (mm)	
Altezza (mm)	160
Peso a secco (Kg)	
Protezione da sovraccarico / cortocircuito	Si