



LARIUS DALI K18957 POMPA AIRLESS A MEMBRANA

Reference: K18957/1

LARIUS DALI K18957 POMPA AIRLESS A MEMBRANA

LARIUS DALI K18957 è una elettropompa per verniciatura airless da utilizzare in alta pressione senza ausilio di aria (da cui il termine AIRLESS) capace di erogare una portata massima di 4 l/m.

LARIUS DALI K18957 è una elettropompa ad alta pressione dotata dell'esclusivo sistema elettrico di pilotaggio che permette la salvaguardia del motore e della scheda, nel caso di mancanza di messa a terra, sbalzi di tensione, surriscaldamento e prolunghe elettriche non adeguate.

La pompa LARIUS DALI K18957 è azionata da un motore elettrico (scoppio) accoppiato ad un albero eccentrico. L'albero va ad agire sul pistone idraulico che, pompando olio dalla cassa idraulica, manda in fibrillazione la membrana di aspirazione. Il movimento della membrana crea una depressione. Il prodotto viene aspirato, spinto verso l'uscita dalla pompa e mandato attraverso il tubo flessibile alle pistole.

LARIUS DALI K18957 è in grado di applicare in totale efficienza nella aspirazione e nella applicazione di prodotti densi e viscosi, in oltre grazie alla tecnologia airless i tempi di essiccazione sono notevolmente ridotti, ciò permette il minor apporto di liquidi diluenti al prodotto.

Grazie a LARIUS DALI K18957 il lavoro di verniciatura sarà più veloce e meno dispendioso, infatti permette di coprire interamente la zona di applicazione con minor numero di passaggi.

Tutti i componenti che caratterizzano la pompa LARIUS DALI K18957 sono di elevata qualità e ne permettono un'altissima resistenza all'usura.

CARATTERISTICHE TECNICHE LARIUS DALI K18957

Portata max: 4 L/min
Potenza motore: 1.1 Kw
Pressione massima: 250 bar
Alimentazione: 230 VAC
Frequenza: 50 Hz
Vtaggi disponibili: 115 VAC (60 Hz)
Vtaggi disponibili: 400 VAC (50 Hz)
Pistole: 1 Pistola AT 250
Misura ugello: Fino a 0.025"
Potenza motogeneratore minima: 4.0 KW Monofase
Lunghezza: 700 mm
Larghezza: 500 mm
Altezza: 1000 mm

Peso: 38 Kg

Cerchi una pompa elettrica con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma LARIUS o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La Manel Service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

Technical Sheet

Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Portata massima (Lt/min)	4
Pressione (bar)	250 Max
Lunghezza (mm)	700
Larghezza (mm)	500
Altezza (mm)	770
Peso a secco (Kg)	38
Diametro massimo ugelli	0.025"
Versione	Carrellata
Tipo di gruppo pompante	A membrana