



AGROWATT AWB 4-32X Gruppo Elettrogeno a Cardano Monofase / Trifase 32.4 kVA AVR

Reference: 113904

- Per applicazioni outdoor (campo e casa), in caso di blackout e in zone non servite dalla rete elettrica
- Forniti con kit moltiplicatore e protezione, supporto con attacco a 3 punti (design brevettato), quadro elettrico con display digitale multifunzione per lettura dei dati in tempo reale (volmetro, frequenzimetro, amperometro, contaore)
- Durabilità nel tempo e massima protezione (magnetotermico e differenziale)
- Garanzia 24 mesi
- Semplicità di imballo e successivo immagazzinaggio

Quadro elettrico con:

- 1 CEE 400V (3P+N+T) 63A
- 1 CEE 230V (2P+T) 32A
- 1 schuko
- 1 termico monofase
- interruttore magnetotermico quadripolare + differenziale (Id=0,03A) + interruttore magnetotermico bipolare + coperchio IP65
- voltmetro + frequenzimetro + amperometro + contaore (strumento digitale di rilevazione dati)

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

| | |
|--------------------------------|--|
| Tipo fase | Monofase / Trifase |
| Potenza massima monofase (KVA) | 13 |
| Potenza massima trifase (KVA) | 32.5 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |
| Configurazione prese | 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T CEE + SCHUKO |
| Giri motore (giri/min) | 1500 |
| Numero poli | 4 |
| Grado di protezione | IP44 |
| Giri presa di forza (giri/min) | 430 |
| Potenza minima trattore (HP) | 95 |
| Rapporto di trasmissione | 1 : 3.5 |

| | |
|------------------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1135 |
| Larghezza (mm) | |
| Altezza (mm) | 915 |
| Peso a secco (Kg) | 248 |
| Spazzole | No |
| Regolatore di tensione | AVR |
