



Pompa ATEX Larius SE9000 per Sanificanti

Reference: SE9000

LARIUS SE9000 POMPA A PISTONE PER SANIFICANTI

POMPA AD ALTA PRESSIONE LARIUS SE9000 PER SANIFICANTI CERTIFICATA ATEX.

Dalla linea di idropulitrici professionali di LARIUS è stato ideato questo spruzzatore con getto ad alta pressione in acciaio Inox che sfrutta la pressione del sanificante per disinfettare grandi superfici.

LARIUS SE9000 è uno spruzzatore certificato ATEX ed è idoneo all'utilizzo in ambienti pericolosi e per usi gravosi.

CARATTERISTICHE DELLA POMPA A PISTONE PER SANIFICANTI LARIUS SE9000

- Pompa pneumatica a pistone, per superfici medio grandi dove non è utilizzabile un'attrezzatura elettrica
- Pompa certificata ATEX Ex III G c IIB T6, utilizzabile con fluidi infiammabili come alcool e soluzioni acqua alcool.
- Pompa su carrello, include filtro regolatore di aria e filtro del fluido all'uscita della pompa
- Possibilità di regolare la pressione del fluido sanificante
- Pompa in acciaio inossidabile e con guarnizioni in PE PTFE.
- Utilizzabile con bidoni da 200lt, IBC da 1000lt e latte piccole.
- Può essere utilizzata con due tubi all'uscita.
- Pompa autoadescente
- Seleziona accessori di aspirazione, tubo e pistola nella sezione accessori

Alimentazione aria 3 - 7 bar.

Relazione di pressione 30:1

Pressione aria massima 7 bar

Pressione massima fluido sanificante 210 bar

Portata massima 3.7 litri al minuto

Materiali in contatto col fluido sanificante: INOX AISI 303 e 420, PTFE, Polietilene e carburo di tungsteno.

Modello SE9000 . Pompa pneumatica a pistone 30:1, certificata ATEX, adatta ad erogare liquidi sanificanti

LA POMPA A PISTONE PER SANIFICANTI LARIUS SE9000 SUPPORTA I SEGUENTI ACCESSORI:

Mod LARIUS SE9050

Pistola per polverizzazione sanificanti ad alta pressione, max 250 bar. Include ugello di spruzzatura (mod SFC 13 60) e raccordo girevole 1/4" per connettersi al tubo

Mod LARIUS SFC 13-60 Ugello di polverizzazione sanificanti. Incluso nella pistola e nelle lance PLA.

Prolunghe per pistola LARIUS

Mod 155. Lunghezza 60 cm
Mod 156. Lunghezza 100 cm

Pistola LARIUS PLA

Lancia di applicazione ideale per raggiungere luoghi elevati e di difficile accesso; con chiusura a fine prolunga per evitare perdita di prodotto. Lancia dotata di raccordo a Z per posizionamento ugello. Ugello SFC 13 60 incluso

Mod SE9060. Pistola PLA, lunghezza 130 cm
Mod SE9061. Pistola PLA, lunghezza 180 cm
Mod SE9062. Pistola PLA, lunghezza 240 cm

LARIUS SE9000 SUPPORTA I SEGUENTI TUBI AD ALTA PRESSIONE

Tubi ad alta pressione 1/4" - 228 bar

18024/15 15 m
18024/20 20 m
18024/25 25 m
18024/30 30 m

Visita la [sezione dedicata a LARIUS](#) per visionare tutta la gamma di pompe per sanificanti.
L'immagine è a scopo puramente indicativo

...

Technical Sheet

Tipo di pompa	Pompa a pistone certificata ATEX
Tipo di materiale trattato	Liquidi sanificanti
Portata massima (Lt/min)	12
Pressione (bar)	210
Litri per ciclo (L/ciclo)	0.2
Pressione acustica	80 dB(A)
Lunghezza (mm)	60
Larghezza (mm)	70
Altezza (mm)	995
Peso a secco (Kg)	25
Versione	Carrellata
Tipo di gruppo pompante	A pistone
Pressione massima fluido (bar)	210
Rapporto di compressione	30:1
Tipo di prodotto	Pompa