



LARIUS SE9020 Elettropompa per Sanificanti

Reference: SE9020

LARIUS SE9020 ELETTROPOMPA PER SANIFICANTI

LARIUS SE9020 ELETTROPOMPA 220 V A MEMBRANA CARRELLATA PER POLVERIZZAZIONE SANIFICANTI.

L'elettropompa per sanificanti LARIUS SE9020 è adatta per un utilizzo intensivo: pompa elettrica a membrana carrellata ad alta pressione (250 Bar) e portata per ambienti medio-grandi, come uffici, capannoni industriali, scuole, tensostrutture, aree comuni di condomini, autobus, furgoni, camion, piccole e medie imbarcazioni.

LARIUS SE9020 è uno spruzzatore per sanificanti idoneo all'utilizzo in ambienti pericolosi e per usi gravosi; eccezionale nel contrastare agenti patogeni come batteri, muffe e virus.

E' disponibile la versione con serbatoio in PVC da 50 litri, utilissimo in caso si debba sanificare aree molto grandi senza perdere tempo.

CARATTERISTICHE DELL'ELETTROPOMPA A MEMBRANA PER SANIFICANTI LARIUS SE9020

- Pompa elettrica a membrana, ad alta pressione, con corpo in alluminio e membrana in Nylon.
- Utilizzo su superfici medie e grandi.
- Pompa su carrello, può alimentare due utenze simultaneamente.
- Possibilità di regolare la pressione del fluido.
- Utilizzabile con bidoni da 200lt, IBC da 1000lt e latte piccole.
- Pompa autoadescante.
- Seleziona accessori di aspirazione, tubo e pistola nella sezione accessori
- Versione con serbatoio in PVC da 50lt disponibile.

Tipo di prodotto: Elettropompa a Membrana

Tipo di materiale trattato: Sanificanti

Tipo di fase: Monofase

Tensione: 220V

Frequenza: 50 Hz

Potenza del motore: 2.2 Kw

Pressione Massima Fluido: 250 Bar

Portata massima: 8 litri al minuto

Materiali in contatto col fluido: alluminio, acciaio galvanizzato, carburo di tungsteno, Nylon

LA POMPA A MEMBRANA PER SANIFICANTI LARIUS SE9020 SUPPORTA I SEGUENTI ACCESSORI:

Mod LARIUS SE9050

Pistola per polverizzazione ad alta pressione, max 250 bar. Include ugello di spruzzatura (mod SFC 13 60) e raccordo girevole 1/4" per connettersi al tubo

Mod LARIUS SFC 13-60 Ugello di polverizzazione sanificanti. Incluso nella pistola e nelle lance PLA.

Prolunghe per pistola LARIUS

155. Lunghezza 60 cm

156. Lunghezza 100 cm

Pistola LARIUS PLA

Lancia di applicazione ideale per raggiungere luoghi elevati e di difficile accesso; con chiusura a fine prolunga per evitare perdita di prodotto. Lancia dotata di raccordo a Z per posizionamento ugello. Ugello SFC 13 60 incluso

SE9060. Pistola PLA, lunghezza 130 cm

SE9061. Pistola PLA, lunghezza 180 cm

SE9062. Pistola PLA, lunghezza 240 cm

LARIUS SE9020 SUPPORTA I SEGUENTI TUBI AD ALTA PRESSIONE

Tubi ad alta pressione 1/4" - 228 bar

18024 15 m

18024/20 20 m

18024/25 25 m

18024/30 30 m

[Visita la nostra sezione](#) dedicata agli spruzzatori professionali per sanificanti

L'immagine è a scopo puramente indicativo

....

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	220
Potenza (KW)	2
Tipo di pompa	Pompa a Pistone
Tipo di materiale trattato	Liquidi sanificanti
Portata massima (Lt/min)	8
Pressione (bar)	250
Versione	Carrellata
Tipo di gruppo pompante	A membrana
Pressione massima fluido (bar)	250
Tipo di prodotto	Pompa