



HONDA UM 616 EBE2 Rasaerba

Reference: UM 616K3 EB E2

HONDA UM616EBE2 RASAERBA

Rasaerba HONDA UM616EBE2 con motore a benzina, professionale, semovente con trasmissione idrostatica con lame da 61 cm, freni a mano e Roto-stop® che permette l'arresto delle lame in modo sicuro per un taglio perfetto. Il rasaerba HONDA UM616EBE2 è progettato per le aree più difficili da gestire, ad esempio campi e cigli strada. Le ruote anteriori flottanti, il comando idrostatico e il controllo Roto-stop® semplificano il lavoro e aumentano la sicurezza.

Progettato per il taglio di erba alta, il rasaerba HONDA UM616EBE2 è lo strumento ideale per la manutenzione dei parchi e dei giardini più impegnativi. L'utilizzo è estremamente intuitivo, con un controllo a pedale che permette di scegliere tra 4 impostazioni dell'altezza di taglio del rasaerba.

Utilizza il piede per regolare l'altezza di taglio in funzione della lunghezza dell'erba e della finitura desiderata.

Piatto di taglio rinforzato

I piatti di taglio di grandi dimensioni sono fabbricati in acciaio stampato. Forti, leggeri e resistenti agli urti, sono stati trattati per prevenire la ruggine, l'abrasione causata da UV e la corrosione. In poche parole, il rasaerba HONDA UM616EBE2 è un macchinario incredibilmente robusto.

Motori professionali per operatori professionali

Il motore del rasaerba HONDA UM616EBE2 presenta caratteristiche di alto livello, tra cui canne del cilindro in ghisa e filtri dell'aria ad alta capacità, che lo rendono ideale per l'uso professionale.

Arresto lame Roto-stop®

Il Roto-stop® consente di arrestare le lame in modo rapido e sicuro, senza spegnere il motore. Questa funzionalità è ideale se desideri rimuovere i detriti o arrestare le lame in caso di emergenza.

Comando idrostatico

Questa caratteristica assicura che le lame ruotino a velocità costante, a prescindere dalla velocità a cui si muove il rasaerba HONDA UM616EBE2. La rotazione delle lame a velocità costante assicura un taglio uniforme.

Caratteristiche Tecniche HONDA UM616EBE2 Rasaerba:

Motore: Honda GXV160, OHC, 4 tempi

Velocità di avanzamento: 0.4-1.8 m/s

Lunghezza: 1780 mm

Larghezza: 970 mm

Altezza: 1080 mm

Peso a secco: 76 Kg

Materiale del piatto di taglio: Acciaio

Livello di rumorosità: 98 dB(A)

Tempo mulching erba 100 m²: 02 min 44 sec

Per giardini: Estesi e grandi aree
Misura del piatto di taglio: 61 cm
Altezza di taglio: da 15 a 75 mm

Stai valutando un altro genere di rasaerba? Scopri tutta la gamma dei [rasaerba](#) per trovare la macchina più adatta alle tue esigenze.

Technical Sheet

Motore	Honda GXV160, OHC, 4 tempi
Giri motore (giri/min)	3600
Cilindrata (cm ³)	163
Capacità olio (L)	0.65
Capacità serbatoio carburante (L)	1.6
Potenza acustica	98 dB(A)
Lunghezza (mm)	1780
Altezza (mm)	1080
Peso a secco (Kg)	76
Semovenza	SI
Diametro piatto di taglio (mm)	610
Dimensione prato consigliata	Giardini estesi e grandi aree
Sistema di Mulching	Scarico laterale
Velocità avanzamento (m/s)	0.4-1.8
Regolazioni di taglio	4
Tempo per il mulching dell'erba per tappeto erboso da 100 m ² (min:sec)	02:44
Altezza di taglio (mm)	15-75
Tipo di trazione	Idrostatica
Tipo di prodotto	Rasaerba
Marca Motore	Honda