



## NOLEGGIO TORRE FARO 4x500W ALOGENA

Reference: Noleggio TORREFARO 4x500W

### NOLEGGIO TORRE FARO 4x500W Alogena

Noleggio torre faro tre piedi 4 lampade alogene da 500 W dotata di una struttura tubolare telescopica in alluminio anodizzato e accessori in acciaio inox; questa torre faro è predisposta per l'allaccio di un gruppo elettrogeno da noleggiare separatamente. Consigliato il noleggio di un generatore con potenza in servizio continuo di almeno 2000W.

#### Il servizio di noleggio

Il noleggio di una Torre Faro non è mai stato così facile: scegli il prodotto che vuoi affittare e [compila il formulario](#).

Il nostro staff specializzato per il servizio di noleggio ti risponderà subito con l'offerta più adatta a te!

Il materiale disponibile a noleggio può essere spedito in tutta Italia ed è sempre pronto all'azione: la nostra squadra di tecnici provvede infatti a tenerlo sempre in perfette condizioni operative.

E' consigliabile per il noleggio di grandi quantità di macchine prenotare con anticipo: questo è soprattutto importante in concomitanza di fiere o eventi, dove saranno in molti a usufruire del servizio di noleggio.

#### Caratteristiche Tecniche della Torre Faro 4x500W a Noleggio

La torre a noleggio si compone di una colonna telescopica in alluminio anodizzato colore grigio standard PRIMO Ø66 mm 4 sfilì completa di pompa pneumatica manuale per l'innalzamento e bloccaggio su ogni sfilò per evitare la rotazione degli stessi e per garantire l'estensione massima della colonna anche in assenza d'aria al suo interno:

- Altezza massima sfilata: 5103 mm
- Altezza minima chiusa: 1620 mm
- Massimo carico sostenibile colonna con peso baricentrato: 13 Kg
- Peso: 8 Kg CIRCA

Colonna completa di:

Struttura treppiede Ø66 con gambe retrattili per agevolarne l'uso ed il trasporto e piedini regolabili per utilizzo su terreni irregolari e sconnessi:

- Lunghezza gamba treppiede: 850 mm

Testa portafari 4x500W ALOGENI 230V IP65 con fari montati verso l'ALTO e cablati + 10 m cavo elettrico per illuminazione.

Spina CEE x cavo 10m

Kit n.3 passacavo Ø30 mm per guida cavo esterno alla colonna (sulle colonne vanno tanti passacavi quanti i numeri degli sfilì -1).

Consegna a Torino e in tutta Italia

L'immagine è puramente indicativa.

\*\*\*

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230