

Dissalatore Village Marine LTM-800 220V 60Hz

Reference: 90-6050



Dissalatore Village Marine LTM-800 220V 60Hz

Dissalatore Village Marine LTM-800 monofase con alimentazione elettrica da 220 V e frequenza da 60 Hz. Il dissalatore Village Marine LTM-800 ha una portata di 125 litri/ora.

Il dissalatore Village Marine LTM-800 fa parte della serie LTM che offre componenti ingegnerizzati Parker Village Marine di alta qualità con un semplice funzionamento manuale. Azionata da motori AC, la configurazione modulare è pronta per il montaggio dei moduli per opzioni di installazione flessibili. Integrato in ogni dissalatore LTM è un collettore di controllo, che include un regolatore e una valvola di bypass.

Servizio facile e senza problemi

Il dissalatore Village Marine LTM-800 monofase fornisce una fonte di acqua dolce pratica e affidabile ai diportisti con elevate esigenze di approvvigionamento. Il dissalatore Village Marine LTM-800 monofase vi offre un'assoluta indipendenza dall'acqua per vari svaghi come viaggi prolungati, traversate oceaniche o pesca.

Alcune specifiche del dissalatore LTM-800:

- Staffe di montaggio verniciate a polvere incluse
- 5 micron di prefiltro pulibile
- Il regolatore di pressione del collettore di controllo assicura una pressione costante e previene la sovra o sotto pressurizzazione dell'unità. Regolabile per consentire il funzionamento in acqua salmastra o dolce
- Membrane ad osmosi inversa TFC a spirale con ferita a spirale di alta qualità
- Pompa di spinta a trascinamento magnetico
- Manometri in acciaio inossidabile riempiti di glicerina
- Pompa a pistoni ad alta pressione con prevalenza in acciaio inox 316
- Flussimetro acrilico per monitorare la produzione

Caratteristiche tecniche del dissalatore:

Tipo di fase: Monofase
Alimentazione: 220 VDC
Frequenza: 60 Hz
Portata: 125 Lt/h
Peso: 45 Kg

Se stai cercando un altro dissalatore simile al Village Marine LTM-800 monofase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro intero catalogo dedicato ai [dissalatori nautici](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	60
Alimentazione	220 V
Portata (Lt/h)	125
Peso (Kg)	45
