

IDROMAR DISSALATORE SUPERMINI 60

Reference: SUPERMINI 60



Dissalatore Idromar SUPERMINI 60

Dissalatore Idromar SUPERMINI 60 con una produzione oraria di acqua dolce a 25°C pari a 60 litri/ora e una produzione giornaliera a 25°C pari a 1400 litri/giorno.

Con una produzione di acqua dolce che varia dai 65 ai 180 lt/h, sono la proposta Idromar per medio-piccole imbarcazioni (da 15 ai 25 metri), dove un impiego intensivo e continuo non è sempre necessario. I dissalatori di questa gamma sono compatti, in versione scomponibile e si accomunano per funzionalità, praticità e omogeneità dei materiali.

Una delle principali caratteristiche che accomuna il dissalatore Idromar SUPERMINI 60 con quelli della sua gamma è l'impiego dell'acciaio inox 316L: dai piccoli dettagli come viti bulloni e dadi, l'intero telaio, i vessel che contengono le membrane e la testa della pompa di alta pressione costruita in acciaio inossidabile per eliminare il fenomeno della corrosione.

Il dissalatore Idromar SUPERMINI 60 fornisce una fonte di acqua dolce pratica e affidabile ai diportisti con elevate esigenze di approvvigionamento. Il dissalatore Idromar SUPERMINI 60 vi offre un'assoluta indipendenza dall'acqua per vari svaghi come viaggi prolungati, traversate oceaniche o pesca.

Gli impianti del dissalatore Idromar SUPERMINI 60 sono piccoli ed efficienti in grado di adattarsi agli spazi più ristretti grazie alla loro completa scomponibilità.

Caratteristiche tecniche del dissalatore Idromar SUPERMINI 60:

Produzione oraria a 25°C: 60 Lt/h

Produzione giornaliera a 25°C: 1400 Lt/giorno

Salinità acqua prodotta: 300/400 PPM

Potenza assorbita: 1.2 KW

Lunghezza: 530 mm

Larghezza: 280 mm

Altezza: 400 mm

Peso: 60 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori IDROMAR o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non son impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Technical Sheet

Potenza (W)	1200
Lunghezza (mm)	530

Larghezza (mm)	280
Altezza (mm)	400
Alimentazione	230 V
Produzione oraria a 25°C (Lt/h)	60
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno)	1400
Salinità acqua prodotta (PPM)	300/400
Portata (Lt/h)	60
Pannello di controllo	Digital
Peso (Kg)	60