

IDROFOGLIA ZK25-100-SP

Reference: ZK25-100-SP



Motopompa Idrofoglia ZK25-100-SP Autoadescante per drenaggio

Motopompa Idrofoglia autoadescante centrifuga ZK25-100-SP con **motore KOHLER KDW 1003 STAGE V diesel**, dotata di carrello con due ruote.

La motopompa Idrofoglia ZK25-100-SP è completa di 2 giunti di tipo M Ferrari con tronchetto filettato diametro 100 mm (1 mandata e 1 di aspirazione).

Pompa autoadescante realizzata per drenaggio e qualsiasi altra applicazione più impegnativa nei cantieri e nei settori di industria ed emergenza.

Il pompaggio di fluidi più abrasivi con elevato passaggio di corpi solidi è garantito dalla robustezza del sistema idraulico e della esclusiva girante, di tipo con pale aperte e doppia curvatura.

La motopompa Idrofoglia **ZK25-100-SP** ha una **portata massima di 3166 litri al minuto** a prevalenza 0, inoltre consente il passaggio di detriti solidi di diametro 35x25 mm.

Motopompa Idrofoglia ZK25-100-SP autoadescante centrifuga con bocche 4" - Ø100 mm, prestazioni come da curva riportata nell'immagine 2, passaggio corpi solidi Ø max 35x25 mm.

Corpo pompa: ghisa grigia EN GJL 250

Girante: ghisa sferoidale

Albero: acciaio C40

Accoppiamento: giunto elastico

Telaio verniciato su 2 ruote. Serbatoio standard incorporato su motore.

Caratteristiche Tecniche Motopompa Idrofoglia ZK25-100-SP

Tipo di pompa: Motopompa autoadescante

Costruttore: KOHLER

Modello: KDW 1003

Normativa emissioni: STAGE V

Alimentazione: Diesel

Nr. cilindri: 3

Cilindrata: 1028 cm³

Portata massima: 3166 litri al minuto

Diametro massimo detriti: 35x25 mm

Raffreddamento: Liquido

Centralina ELCOS CEP 090

Centralina di controllo Elcos CEP 090, con protezione motore per insufficiente pressione olio, sovratemperatura, rottura della

cinghia (mancanza ricarica batteria), minimo livello combustibile. Avviamento da chiave. Visualizzazione su schermo di contaore, contagiri, livello carburante, voltmetro batteria.

immagini e dati tecnici non vincolanti.

Technical Sheet

Carburante	Diesel
Motore	KOHLER KDW1003
Normativa Emissioni	Stage 5
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	1028
Numero cilindri	3
Raffreddamento	Liquido
Tipo di pompa	Motopompa ad alta portata
Tipo di materiale trattato	Acque sporche e leggermente sabbiose
Altezza aspirazione (m)	30
Portata massima (Lt/min)	3160
Potenza massima elettrica (KW)	18
Materiale principale scocca	Ghisa
Diametro aspirazione (mm/pollici)	100 mm - 4"
Diametro mandata (mm/pollici)	100 mm - 4"
Marca Motore	Kohler