



ELE30 SERBATOIO

Reference: ELE30

ELE30 SERBATOIO PER LIQUIDI INFIAMMABILI E CARBURANTE CAPACITA' 3000 LITRI

ELE30 è un capiente **serbatoio per liquidi infiammabili** e carburante, ad asse orizzontale, **3000 Litri** di capacità, adatto per stoccaggio, alimentazione di gruppi elettrogeni, bruciatori e riscaldamento.

Il serbatoio ELE30 della **Meccanica Agricola di Orlando Antonio** è certificato per lo stoccaggio di liquido infiammabile cat. "C" e per l'alimentazione di gruppi elettrogeni, bruciatori e riscaldamento da esterno, in conformità al DPR 1391 del 22/12/1970, alla circolare 29/07/1971, al DM 28 aprile 2005 e a DM ottobre 2007 e successivi aggiornamenti in materia.

ELE30 è una cisterna cilindrica ad asse orizzontale o verticale in lamiera di acciaio al carbonio S235JR (UNI-EN 10025) con spessore di 20/10 o 30/10 mm, trattata esternamente contro la corrosione mediante decapaggio delle lamiere, primer antiruggine al cromo di zinco e finitura con smalto bi-componente.

La verniciatura di ELE30 avviene in cabina di verniciatura con scrupoloso abbattimento degli agenti inquinanti nel rispetto dell'ambiente.

ELE30 è **completo di bacino di contenimento** di capacità volumetrica pari 110% d quella del serbatoio

CARATTERISTICHE TECNICHE DI ELE30

Tipo di prodotto. Serbatoio per carburanti e materiali infiammabili

Asse: Orizzontale

Capacità: 3000 Litri

Diametro: 1270 mm

Lunghezza: 2900 mm

larghezza: 1400 mm

Altezza: 910 mm

Con bacino di contenimento 110%

ACCESSORI STANDARD DI ELE30

- Serbatoio di ELE30: passo d'uomo DN 400mm, carico da 3", valvola limitatrice di carico al 90%, sfiato tagliafiamma da 1, attacchi di aspirazione e di mandata, livello ad orologio, tabella di ragguglio, scarico totale di fondo e tappo da 1", predisposizione per messa a terra ed equipotenziale, piedi di sostegno e antitrotolamento del serbatoio, punti di sollevamento a vuoto, trattamento contro la corrosione.

- Bacino di contenimento di ELE30: struttura in acciaio al carbonio S235JR autoportante con capacità pari al 110% del volume del serbatoio, scarico totale di fondo e tappo da 1", rialzo inferiore, inviti per il montaggio della tettoia, trattamento esterno e verniciatura anti-corrosione.

- Targa, Manuale e certificazione: cartellonistica di segnalazione e sicurezza, targa identificatrice metallica punzonata, manuale di installazione, uso e manutenzione, dichiarazione di Conformità e altre certificazioni come da Normativa vigente.

Disponibili per ELE30 i seguenti accessori su richiesta:

- centralina TM 2000. centralina SECURITY BOX, centralina OCIO TANK LEVEL INDICATOR;
- contaltri in ingresso;
- filtro in ingresso;
- tettoria di protezione in acciaio al carbonio zincato;
- box di protezione;
- cappellotto lucchettabile per chiusura passo d'uomo.

Visita la nostra sezione dedicata alle [CISTERNE E ALSERBATOI](#) per scoprire una gamma completa di prodotti dei migliori brand.

Technical Sheet

Tipo di materiale trattato	Diesel
Diametro (Ø)	1270 mm
Capacità serbatoio (L)	3000
Lunghezza (mm)	2900
Larghezza (mm)	1400
Altezza (mm)	910
Pompa per travaso liquido	Opzionale