



DOMETIC PML500C Pompa 220-230V Bifrequenza 50/60Hz

Reference: CA/PML500CK

DOMETIC PML500C Pompa 220-230V Bifrequenza 50/60Hz

DOMETIC PML500C Pompa 220-230V Bifrequenza 50/60Hz è un'unità compatta e versatile, ideale per diverse applicazioni grazie alla sua compatibilità con frequenze di rete di 50 e 60 Hz.

Con dimensioni di 187.96 mm di profondità, 142.24 mm di altezza e 142.24 mm di larghezza, e un peso contenuto di 3.27 kg, questa pompa è progettata per essere facilmente installabile anche in spazi ristretti.

Alimentata da una tensione d'ingresso in corrente alternata da 230 V, la DOMETIC PML500C Pompa 220-230V Bifrequenza 50/60Hz è una soluzione robusta e affidabile per le tue esigenze di pompaggio.

Caratteristiche tecniche:

Profondità prodotto: 187.96 mm

Altezza prodotto: 142.24 mm

Larghezza prodotto: 142.24 mm

Peso: 3.27 kg

Prevalenza: mt.4.26

Tensione d'ingresso: (corrente alternata) 230 V

Frequenza d'ingresso: 50/60 Hz

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche simili a Dometic PML500 [CLICCA QUI](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La manel service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

Technical Sheet

Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	230
Lunghezza (mm)	187.96
Larghezza (mm)	142.24
Altezza (mm)	142.24
Peso (Kg)	2.09
