

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA1235

Reference: 9600000030



DOMETIC PERFECTCHARGE MCA1235 CARICABATTERIE

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA1235 è in grado di caricare tre batterie contemporaneamente e può essere usato in tutto il mondo grazie al campo di tensione di ingresso da 110 a 230 V. Ideale per chi viaggia spesso in tutto il mondo.

I caricabatterie DOMETIC PERFECTCHARGE garantiscono una ricarica completa al 100%. La ricarica completa dell'unità si dovrebbe fare almeno una volta al mese: non c'è modo migliore di prendersi cura delle batterie e allungarne la vita. Una ricarica insufficiente, d'altro canto, può determinare la solfatazione e di conseguenza l'invecchiamento precoce della batteria.

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA1235 è dotato di tre uscite che permettono di caricare contemporaneamente tre batterie. La ricarica avviene molto delicatamente grazie alla tecnologia all'avanguardia a 6 fasi. DOMETIC PERFECTCHARGE MCA1235 ha un design compatto e leggero con pratici collegamenti a vite che ne consentono il montaggio rapido e senza problemi. Con una tensione di ingresso da 110 a 230 V, può essere utilizzato ovunque nel mondo effettuando la ricarica in modo affidabile anche in caso di caduta della tensione di ingresso. DOMETIC PERFECTCHARGE MCA1235 è ideale per chi viaggia spesso in tutto il mondo. Migliorie utili: controllo remoto, sensore batteria, sensore di temperatura o battery controller Dometic MPC 01 per ricariche fino al 30% più veloci.

CARATTERISTICHE TECNICHE CARICABATTERIE DOMETIC PERFECTCHARGE MCA1235

Profondità: 274 mm
Altezza: 63 mm
Larghezza: 179 mm
Peso: 1.9 kg
Tensione d'ingresso (corrente continua): 110/230 V
Corrente d'uscita: 35.00 A
Frequenza d'ingresso: 50/60 Hz
Tipo di batteria: Piombo, AGM, Gel
Classe IP: IP20
Efficienza energetica: ?87 %
Potenza continua a 25: °C 520.00 W
Temperatura min di esercizio: -20.00 °C
Temperatura max di esercizio: 50.00 °C

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma DOMETIC e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

...

Technical Sheet

Frequenza (Hz)	50 / 60
Tipo di batteria	Piombo, AGM, Gel
Lunghezza (mm)	283
Larghezza (mm)	179
Altezza (mm)	63
Tensione d'ingresso (V)	110 / 230
Tipo di prodotto	Carica Batteria
Peso (Kg)	1.6