



HELVI GALILEO 179

Reference: 99806008

HELVI GALILEO179 Saldatrice

HELVI GALILEO179 è una saldatrice inverter monofase facile da utilizzare con ottime caratteristiche di saldatura con tutti i tipi d'elettrodi commerciali (**rutili, basici, inox**). HELVI GALILEO179 è **dotata di controllo di sovratensione, sovratemperatura e anticollaggio** dell'elettrodo. HELVI GALILEO179 è dotata di selettore STICK/TIG (lift arc) e può essere alimentata con gruppi elettrogeni e lunghe linee di collegamento. HELVI GALILEO179 è ideale per carpenteria leggera e lavori di manutenzione.

HELVI GALILEO179 è una saldatrice monofase con alimentazione a 230 V e una frequenza da 50/60 Hz. La saldatrice HELVI GALILEO179 ha una potenza nominale al 60% di 4800 W per una corrente massima di 160 A.

La saldatrice HELVI GALILEO179 è **ideata per la saldatura di tipo MMA e TIG** con elettrodi di diametro che vanno da 1,6 mm a 4 mm. La tensione a vuoto della saldatrice HELVI GALILEO179 è di 52 V e ha una regolazione della corrente da 5 A fino a 160 A.

La saldatrice HELVI GALILEO179 ha un isolamento H e un grado di protezione IP23S.

HELVI GALILEO179 è **molto compatta ed estremamente leggera** grazie al suo peso di 6 Kg circa. Grazie alla comoda maniglia è anche facile da trasportare dove ne hai più bisogno.

Caratteristiche tecniche della saldatrice HELVI GALILEO179:

Tipo fase: Monofase

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 230 V

Potenza: 4800 W

Tipo di saldatura: MMA / TIG

Tensione a vuoto: 52 V

Regolazione di corrente: 5 - 160 A

Ciclo di lavoro a 40°: 160 A al 60% - 130 A al 100%

Corrente massima: 160 A

Diametro elettrodi: 1.6 - 4 mm

Tipo di elettrodo: 6013 - 7018

Isolamento: H

Grado di protezione: IP23S

Lunghezza: 335 mm

Larghezza: 140 mm

Altezza: 245 mm

Peso: 6.2 Kg

Se invece stai cercando un altro prodotto simile alla saldatrice HELVI GALILEO179 allora ti consigliamo di visionare l'intera gamma dedicata alle [saldatrici](#).

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	230
Grado di protezione	IP23S
Potenza (W)	4800
Classe di isolamento motore	H
Tensione a vuoto (V)	52
Regolazione di corrente (A)	5 - 160
Corrente di saldatura (A)	160 al 60% - 130 al 100%
Diametro elettrodi (mm)	1.6 - 4
Tipo di saldatura	MMA / TIG
Corrente massima (A)	160
Lunghezza (mm)	335
Larghezza (mm)	140
Altezza (mm)	245
Tipo di prodotto	Saldatrice
Peso (Kg)	6.2