



GENMAC Land TR27/2 GENERATORE A CARDANO 27,0KVA

Reference: Land TR27 4POLES

GENMAC Land TR27/2 GENERATORE TRIFASE 27,0KVA

Il generatore GENMAC Land TR27/2 monotrifase a cardano è capace di erogare una potenza di 27,0KVA con regolatore di tensione Compound.

Il generatore a cardano da 27,0KVA è composto da un telaio su cui viene posizionato un alternatore collegabile al trattore da un apposito moltiplicatore di giri da un lato, mentre dal lato opposto è provvisto di un quadro elettrico con le prese di corrente.

Il telaio del generatore da 27,0KVA è stato progettato per permettere allo stesso di funzionare nel migliore dei modi senza essere soggetto a forti vibrazioni che ne possono compromettere l'affidabilità.

Il Generatore Genmac a cardano è azionato per mezzo di attacco cardanico grazie all'azione della presa di forza P.T.O. (Power Take Off in inglese) di un trattore agricolo tramite l'accoppiamento diretto al cardano. Il tutto viene fissato su un robusto telaio in metallo per proteggere l'alternatore e consentire un utilizzo più comodo.

Il generatore a cardano GENMAC per il corretto funzionamento ha la necessità di essere collegato ad un trattore capace di erogare una potenza pari o superiore a 80 Hp.

Pannello di controllo

Il pannello di controllo è composto da:

- Interruttore Magnetotermico;
- Interruttore Differenziale;
- Voltmetro;
- Amperometro;
- Frequenzimetro;
- Contatore;
- 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 63A 400V;

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE GENMAC Land TR27/2 27,0KVA

Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza Continua Monofase: 9.0KVA / KW
Potenza Massima Monofase: 9.9KVA / KW
Potenza Continua Trifase: 27.0KVA / KW
Potenza Massima Trifase: 29.7KVA / KW
Giri alternatore: 1500 rpm
Potenza Trattore: 80
Velocità presa di forza: 430 rpm

Quadro prese: 1 x 16A 230V - 1 x 63A 400V
Tensione: 230 / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Regolatore di tensione: Compound
Grado di Protezione: IP 23
Lunghezza (mm): 1160
Larghezza (mm): 833
Altezza (mm): 915
Peso a secco (Kg): 200

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri [gruppi elettrogeni terrestri](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	9.9
Potenza uso continuativo monofase (KW)	9
Potenza massima monofase (KVA)	
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	9
Potenza massima trifase (KW)	29.7
Potenza uso continuativo trifase (KW)	27
Potenza massima trifase (KVA)	
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Giri motore (giri/min)	1500
Capacità olio (L)	0.5
Numero poli	4
Grado di protezione	IP23
Giri presa di forza (giri/min)	430
Potenza minima trattore (HP)	80
Lunghezza (mm)	1160
Larghezza (mm)	
Altezza (mm)	915
Peso a secco (Kg)	200
Regolatore di tensione	Compound