

HELVI SPOT CAR EVO 5000

Reference: 99500044



HELVI SPOT CAR EVO 5000

HELVI SPOT CAR EVO 5000 è una saldatrice **spotter multifunzione per le riparazioni di carrozzerie**. HELVI SPOT CAR EVO 5000 dispone del controllo a microprocessore con programmi sinergici per la saldatura di rondelle, rivetti, filo ondulato, funzione scaldalamiera. La saldatrice HELVI SPOT CAR EVO 5000 è progettata con partenza del ciclo di saldatura per contatto e manuale. La saldatrice HELVI è fornita con pistola e cavo massa, kit accessori composto da: martello estrattore, 10 rondelle tre punte, testina per rondelle tre punte e elettrodo in carbone.

La saldatrice HELVI SPOT CAR EVO 5000 è stata progettata per affrontare e risolvere i problemi che si presentano in carrozzeria infatti essa permette:

- L'eliminazione di ammaccature presenti nella carrozzeria
- La saldatura ad intermittenza di piccole lamiere
- La saldatura di rivetti, rondelle, viti di vario diametro e supporti per modanature

HELVI SPOT CAR EVO 5000 è una saldatrice spotter trifase con alimentazione a 400 V e una frequenza da 50/60 Hz. HELVI SPOT CAR EVO 5000 ha una potenza nominale al 50% di 6000 VA con un picco di potenza di 13000 VA.

La corrente di uscita è di 3600 A e corrente di uscita massima di 5000 A con un fusibile ritardato T20 A.

La tensione a vuoto di HELVI SPOT CAR EVO 5000 è di 7,5 V.

La saldatrice HELVI ha un isolamento H e un grado di protezione IP22S.

HELVI SPOT CAR EVO 5000 è **molto compatta e comoda trasportare** grazie al suo peso molto leggero di circa 30 Kg e alla comoda maniglia.

Caratteristiche tecniche della saldatrice HELVI SPOT CAR EVO 5000:

Tipo fase: Trifase

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 400 V

Potenza: 6000 VA

Picco di potenza: 13000 VA

Fusibile ritardato: T20 A

Tipo di saldatura: Spot welding

Tensione a vuoto: 7.5 V

Corrente di uscita: 3600 A

Corrente di uscita massima: 5000 A

Isolamento: H

Grado di protezione: IP22S

Lunghezza: 370 mm

Larghezza: 250 mm

Altezza: 280 mm

Peso: 30.6 Kg

Se invece stai cercando un altro prodotto simile alla saldatrice HELVI allora ti consigliamo di visionare l'intera gamma dedicata alle [saldatrici](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	400
Grado di protezione	IP22S
Potenza (VA)	6000
Classe di isolamento motore	H
Tensione a vuoto (V)	7.5
Corrente di uscita (A)	3600
Corrente di uscita massima (A)	5000
Lunghezza (mm)	370
Larghezza (mm)	250
Altezza (mm)	280
Tipo di prodotto	Saldatrice
Peso (Kg)	30.6