

SERBATOI PRIMA RACCOLTA CILINDRICI ORIZZONTALI DA ESTERNO



Reference: 5000 OR

SERBATOIO PRIMA RACCOLTA CILINDRICO ORIZZONTALE DA ESTERNO 5000

Il serbatoio in POLIETILENE può essere utilizzato per lo stoccaggio di: acque piovane, acque di prima pioggia, accumuli per antincendio, acque reflue domestiche, percolato di discarica, acqua potabile, ecc. Il serbatoio può essere forato in corrispondenza delle parti piane presenti per l'inserimento di tubi o raccordi. Dotato di sfiato presente sul tappo di chiusura e attacchi di carico, scarico e svuotamento totale. I collegamenti al serbatoio vanno realizzati tramite giunti flessibili al fine di non sollecitare la sezione di collegamento. Tappo di chiusura filettato femmina per evitare l'ingresso di materiale all'interno nel serbatoio.

caratteristiche tecniche:

Composizione: Polietilene
Diametro: 1700 mm
Altezza: 1780 mm
Larghezza: 1700 mm
Boccaporto: 400 mmse stai cercando un prodotto con caratteristiche tecniche differenti [CLICCA QUI](#).

Technical Sheet

Capacità serbatoio (L)	5000
Lunghezza (mm)	2470
Larghezza (mm)	1700
Altezza (mm)	1780