



HELVI fastDARK MASCHERA SALDATURA

Reference: 21905116

HELVI fastDARK

HELVI fastDARK è una maschera di protezione che offre una protezione ottimale del viso dando la possibilità di regolazioni in base alle proprie esigenze.

Per offrire la massima protezione la maschera HELVI fastDARK da la possibilità all'utente di regolare:

- tempo di ritardo in cui il filtro impiega a tornare trasparente una volta terminata la saldatura . Puoi scegliere un tempo che va da 0.1 a 1.0 secondo;
- sensibilità:
LO (bassa) = poco sensibile alla luce.
HI (alta) = molto sensibile alla luce. Questa impostazione è l'ideale per saldature a basse correnti

CARATTERISTICHE TECNICHE MASCHERA HELVI tigMAKER

Classe ottica: 1/1/1/2
Dimensione filtro: 110 x 90 x 9 mm
Visuale: 92 x 42 mm
Sensori: 2
Grado di luce: 4.0
Grado di oscuramento: 9-13
Molatura: YES
Regolazione protezione: Esterna. grado variabile
Protezione UV/IR: fi no a DIN 16
Tempo da chiaro a scuro: 1/25000 s
Tempo da scuro a chiaro: 0.1 - 1.0 s
Sensibilità/ritardo: in continuo
Alimentazione: Celle solari e 1 batteria CR2032
ON/OFF: Automatico
Allarme batteria scarica: Sì, spia rossa
Impostazione minima Amp/TIG: >10A AC - DC

Cerchi una Maschera per saldatura con caratteristiche differenti? [QU](#) puoi trovare l'intera gamma HELVI o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici del HELVI tigMAKER non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Technical Sheet

Classe di isolamento motore	H
Lunghezza (mm)	210
Larghezza (mm)	220
Altezza (mm)	310
Peso (Kg)	