



BERTOLI 15CAR22T GRUPPO CARDANO

Reference: 15CAR22T

BERTOLI 15CAR22T GRUPPO CARDANO

Generatore a cardano BERTOLI 15CAR22T trifase capace di erogare una potenza di 20 KVA con attacco trattore da 1500 giri/minuto.

Il generatore a cardano BERTOLI 15CAR22T ha una tensione di 400 V e una frequenza di 50 Hz. Il generatore a cardano BERTOLI 15CAR22T è dotato di un alternatore MECC ALTE completo di regolatore di tensione **AVR**. Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati.

Il generatore BERTOLI 15CAR22T è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità. Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore, in oltre il modello BERTOLI è dotato di carrello di trasporto di serie.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Caratteristiche tecniche del generatore BERTOLI 15CAR22T:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Output massima Monofase: 5.3 KW
Output massima Monofase: 6.6 KVA
Output massima Trifase: 16 KW
Output massima Trifase: 20 KVA
Frequenza: 50 Hz
Tensione: 400 V
Corrente Erogata 32 A
Fattore di potenza 0,8
Potenza Motrice: 50 CV
Giri motore: 1500 giri/min
Modello Alternatore ATE-B
Stabilizzazione AVR
Numero poli: 4
Protezione meccanica: IP23
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza: 850 mm
Altezza: 1050 mm
Peso a secco: 220 Kg

Dotazione:

- Moltiplicatore ad ingranaggi
- Pannello prese
- 1 x 32 A 5P
- 1x 16 A 3P
- Int MT e Diff
- Voltmetro
- Frequenzimetro
- Amperometro

Se stai cercando un generatore a cardano con differenti caratteristiche, allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di [generatori a cardano](#) per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	5.3
Potenza massima monofase (KVA)	6.6
Potenza massima trifase (KW)	16
Potenza massima trifase (KVA)	20
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE
Giri motore (giri/min)	1500
Alternatore	Mecc Alte
Numero poli	4
Grado di protezione	IP23
Potenza richiesta trattore	50 CV
Lunghezza (mm)	1000
Larghezza (mm)	850
Altezza (mm)	1050
Peso a secco (Kg)	220
Silenziato	No
Super silenziato	No
Regolatore di tensione	AVR