



## IRONSYSTEM CCT - 250/4 GRU BANDIERA/COLONNA

Reference: CCT - 250/4

### IRONSYSTEM CCT - 250/4 GRU BANDIERA/COLONNA con braccio in canalina tirantata

IRONSYSTEM CCT - 250/4 è una gru a bandiera/colonna costituita da braccio in canalina tirantata a rotazione manuale 270° con una portata massima di 250Kg.

IRONSYSTEM CCT - 250/4 è dotata di cuscinetti a sfere per la rotazione che ne permettono una rotazione senza strappi. Il braccio, realizzato in uno speciale profilo pressopiegato a canalina, stabile e leggero, garantisce la migliore sensibilità di brandeggio e di scorrevolezza del carrello. La struttura rigida della colonna assicura la stabilità del carrello durante tutte le fasi del sollevamento.

In oltre la IRONSYSTEM CCT - 250/4 è dotata di freno a disco registrabile con ferodo, cavo piatto di alimentazione del paranco, \\\\"funghi\\\\" porta-cavo in materiale plastico, interruttore on-off sulla colonna.

IRONSYSTEM CCT - 250/4 rispetta lo standard di verniciatura è del tipo a polvere RAL1004, ma possono anche essere forniti manufatti zincati a caldo o trattati con specifici cicli per esterno o per ambiente marino, anche altamente aggressivo.

La gru IRONSYSTEM è realizzata per rispettare le più rigide norme di sicurezza sia per piccole e medie imprese sia per l'ambito industriale, garantendo affidabilità e sicurezza nell'ambiente destinato.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE IRONSYSTEM CCT - 250/4

Portata: 250 Kg  
Sbraccio: 4 m  
Altezza totale: 3 m  
Altezza sottobraccio: 2,450 m

#### COMPONENTI

- Colonna ottagonale in lamiera piegata.
- Braccio in canalina tirantata girevole su cuscinetti a sfere.
- Freno a disco registrabile con ferodo.
- Cavo piatto di alimentazione del paranco.

- Funghi portacavo in materiale plastico.
- Interruttore ON-OFF.
- Verniciatura a polvere.

Cerchi una gru con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma IRONSYSTEM o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

""

## Technical Sheet

Portata (Kg)

250