Man.El.Service Srl
Torino: +39 011 25 35 33 I Milano: +39 02 83 62 30 79
info@manelservice.com
Via Carlo Pittara 46 - 10151 Torino (TO) - Italy
PIVA 09031950018 - Num. REA: 1020262
SDI 5RUO82D Cap. Soc. € 20.000 I.V

LARIUS VIKING 2 COL 1:1 TRACCIALINEE STRADALE

Reference: 4960

LARIUS VIKING 2 COL 1:1 TRACCIALINEE STRADALE

LARIUS VIKING 2 COL 1:1 è un traccialinee stradale airless dotato di motore Yamaha alimentato a benzina, capace di erogare una potenza massima di 12.75 Hp.

LARIUS VIKING LINER PLUS è un traccialinee professionale airless bicomponente 2K 1:1 con autotrazione e sequenziatore di tratteggio automatico pensato e progettato per poter realizzare strisce stradali su percorsi particolarmente tortuosi con presenza di dislivelli altrimenti difficilmente superabili. Il motore a scoppio, montato a bordo del carrello, aziona la pompa e l'alternatore utilizzato per caricare il gruppo batterie, mentre il movimento del carrello avviene a spinta.

La tecnologia airless prevede la spruzzatura ad alta pressione della vernice attraverso un ugello di dimensioni centesimali contrapposta alla tradizionale spruzzatura a bassa pressione dove il flusso di vernice viene nebulizzato tramite l'apporto di aria.

LARIUS VIKING 2 COL 1:1 consente la tracciatura e la manutenzione di tutti i tipi di strisce relative a strade statali, autostrade, attraversamenti pedonali, parcheggi, piazzali e di tutto quanto è richiesto dal codice della strada in materia di segnaletica orizzontale. La tracciatura a funzionamento airless ha numerosi e dimostrati benefici rispetto ai traccialinee con i serbatoi sotto pressione che sono obsoleti rispetto alla tecnologia airless.

La vernice secca rapidamente e con una sola passata la linea è definita in maniera uniforme. LARIUS VIKING 2 COL 1:1 richiede l'utilizzo di vernice filtrata specifica per applicazioni airless, ciò significa di per sé vernice omogenea, di consistenza liscia ed uniforme che non farà alcuna crosta, né diventerà gelatinosa o spessa.

Ogni modello è completo di:
- Filtro con manometro;
- 2 Tubi alta pressione Ø 1/4" raccordato M16x1.5 da 7.5 m;
- 2 Pistole LA96 2K miscelazione esterna;
- Kit perlinatore pneumatico singolo
- Valigetta con attrezzi

CARATTERISTICHE TECNICHE LARIUS VIKING 2 COL 1:1

Portata max: 3 x 2 l/m
Pressione max: 220 bar
Pistola miscelazione esterna: N°1 LA96 2K
Alimentazione: Benzina
Potenza motore: 7 Kw - 12.75 Hp
Motore: Yamaha
Colori: 2
Applicazioni: Medi lavori di tracciatura manutenzione stradale
Multiuso: spruzzatore di serie

Man.El.Service Srl
Torino: +39 011 25 35 33 I Milano: +39 02 83 62 30 79
info@manelservice.com
Via Carlo Pittara 46 - 10151 Torino (TO) - Italy
PIVA 09031950018 - Num. REA: 1020262
SDI 5RUO82D Cap. Soc. € 20.000 I.V

Timone anteriore con ruota girevole e bloccaggio
Livello pressione sonora: 70 dB (A)
Lunghezza: 2150 mm
Altezza: 1750 mm
Larghezza: 1150 mm
Peso a secco: 350 Kg

Cerchi un traccialinee stradale con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma LARIUS o di altri brand specializzati nel settore.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Technical Sheet

Carburante	Benzina
Motore	Yamaha
Potenza (KW)	7
Portata massima (Lt/min)	7
Pressione (bar)	220
Pressione acustica	70 dB(A)
Lunghezza (mm)	2150
Larghezza (mm)	
Altezza (mm)	1750
Peso a secco (Kg)	350
Video	DqK_vK5tqWo