

Generatore veicolare supersilenziato 16 KW



Reference: GVSS16KW

Generatore veicolare supersilenziato 16 KW

Generatore veicolare monofase da 16 KW con motore Lombardini alimentato a diesel da 3000 giri/minuto con capsula insonorizzante e **supersilenziato**. Il generatore veicolare monofase dispone di un avviamento elettrico.

L'alternatore del generatore veicolare monofase è sincrono, senza spazzole e raffreddato ad acqua (in camicia di acciaio inox AISI 316 L). Il generatore veicolare grazie alla sua cofanatura risulta molto silenzioso infatti ha emissioni acustiche di soli 56 dB(A). Progettato con componenti di ottima qualità ha un consumo di carburante ridotto: solo 0.35 Lt/KW/h. La pompa di raffreddamento del motore è una pompa elettrica.

Comando e controllo a distanza del generatore veicolare monofase con:

- Contatore
- Indicatore di carico
- Arresto automatico per bassa pressione olio e sovratemperatura acqua
- Sgancio motorino avviamento
- Connettore rapido e 15 metri di cavo

Caratteristiche tecniche:

Potenza uso continuo Monofase: 16 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Lombardini LDW1404

Avviamento: Elettrico

Consumo: 0.35 Lt/KW/h

Lunghezza: 1070 mm

Larghezza: 580 mm

Altezza: 650 mm

Peso: 290 Kg

Dai 4 KW in su, i gruppi elettrogeni veicolari di questa gamma risultano i più silenziosi, **compatti** e **leggeri** a parità di prestazioni. Questi gruppi elettrogeni veicolari sono i più silenziosi: in più, anche le vibrazioni sono ridotte al minimo e rendono i gruppi elettrogeni come il **sempre competitivi** sul mercato.

Se cerchi un prodotto simile al generatore veicolare ti consigliamo di sfogliare il nostro vasto catalogo di [generatori veicolari](#). Puoi così trovare il prodotto più adatto alle tue esigenze e perfetto per il tuo veicolo.

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

Tipo fase	Monofase
Potenza uso continuativo monofase (KW)	16
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	18
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Motore	Lombardini LDW1404
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Sincrono, senza spazzole
Consumo (L/h)	0.35
Pressione acustica	56 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1070
Larghezza (mm)	580
Altezza (mm)	650
Peso a secco (Kg)	290
Silenziato	Sì
Super silenziato	No
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	Non Regolato
Marca Motore	Lombardini