



## MECC ALTE ES16W-150 ALTERNATORE MONOFASE 5,0 KVA

Reference: ES16W-150

### MECC ALTE ES16W-150 ALTERNATORE MONOFASE 5,0 KVA

L'alternatore MECC ALTE ES16W-150 monofase a 2 poli è capace di erogare una potenza continua di 5,0 KVA completo di regolatore di tensione ASR.

Gli alternatori MECC ALTE ES16W-150 sono progettati per essere eccezionalmente versatili, sono realizzati per essere adatti a tutte le applicazioni in cui è necessaria una fonte di energia facile da trasportare.

Gli alternatori portatili Mecc Alte sono disponibili con una vasta gamma di alberi, flange e raccordi. I rotor a 2 poli hanno una gabbia di smorzamento e gli avvolgimenti dello statore hanno un passo ridotto per ridurre il contenuto armonico.

Gli alternatori MECC ALTE ES16W-150 monofase sono progettate senza spazzole e offrono un'alta affidabilità operativa. Non essendoci ne' collettori ne' contatti scorrevoli è sufficiente una minima manutenzione.

La gamma di alternatori MECC ALTE ES16W-150 è controllata in AVR monofase, ma progettata con spazzole ed anello di scorrimento per consentire una buona regolazione della tensione e un miglior avviamento del motore.

Lo scopo del ASR è quello di mantenere stabile la tensione in uscita. Il suo funzionamento è molto semplice, quando vengono alimentati carichi resistivi, più complesso è il discorso in caso di carichi prevalentemente induttivi: la corrente sfasata in ritardo contrasta il campo magnetico induttore, provocando un calo di tensione ai morsetti d'uscita dell'alternatore; per compensare il fenomeno, l'AVR interviene automaticamente aumentando la corrente di eccitazione, fino a quando la l'uscita torna al valore nominale.

La produzione di serie soddisfa la normativa ed i requisiti essenziali di sicurezza imposti dalla direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica; la conformità a quest'ultima è garantita dall'applicazione delle norme europee EN 61000-6-3, EN61000-6-2.

Gli alternatori della serie ES rispondono alle direttive CEE 2006/42, 2014/35, 2014/30, 2011/65, 2015/863 e relative modifiche; pertanto non presentano pericoli per l'operatore, se installati, usati, mantenuti secondo le istruzioni fornite dalla Mecc Alte e a condizione che i dispositivi di sicurezza siano tenuti in perfetta efficienza.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE MECC ALTE ES16W-150

Tipo di fase: Monofase  
Potenza massima monofase: 4,8 KW  
Potenza uso continuo monofase: 4,0 KW  
Potenza massima monofase: 5,7 KVA  
Potenza uso continuo monofase: 5,0 KVA  
Frequenza: 50 - 60 Hz  
Tensione: 230 V  
Grado di protezione: IP21

Giri dell'alternatore: 3000 giri/min  
Numero di poli: 2  
Pressione acustica: 72 dBA (56 dBA a 7 m)  
Rendimento: 79,7%  
Peso: 25,5 Kg  
Alternatore a velocità costante  
Regolatore di tensione: ASR

Cerchi un'alternatore con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare tutta la gamma MECC ALTE e altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	4.8
Potenza uso continuativo monofase (KW)	4
Potenza massima monofase (KVA)	5.7
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	5
Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	230
Giri motore (giri/min)	3000
Numero poli	2
Potenza monofase (KVA)	5.7
Rendimento (%)	79.7
Grado di protezione	IP21
Potenza acustica	72 dB(A)
Pressione acustica	56 dB(A) a 7 m
Spazzole	Sì
Funzione PMG	No
Tipo di alternatore	Velocità Costante
Regolatore di tensione	ASR
Peso (Kg)	14.3