



SINCRO SK160 CB1 ALTERNATORE MONOASE 14KVA AVR

Reference: SK160 CB1

Alternatore monofase senza spazzole - AVR.

- Classe d'isolamento H
- IP23
- Tensione standard 230 V - 50 Hz
- Terminali trifase 12 / terminali monofase 4
- Cuscinetti: Sono dimensionati per un utilizzo pesante
- Comportamento transitorio: La caduta di tensione transitoria per un'applicazione del carico nominale a $\cos 0.8$ è inferiore al 18%
- Funzionamento monofase: Gli alternatori SK160 in versione trifase possono essere collegati per l'utilizzo in monofase
- Tropicalizzazione: standard

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

| | |
|------------------------|-------------------|
| Tipo fase | Monofase |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 115 / 230 |
| Giri motore (giri/min) | 1500 |
| Numero poli | 4 |
| Potenza monofase (KW) | 14 |
| Potenza monofase (KVA) | 14 |
| Rendimento (%) | 87.1 |
| Grado di protezione | IP23 |
| Peso a secco (Kg) | 86 |
| Spazzole | No |
| Tipo di alternatore | Velocità Costante |
| Regolatore di tensione | AVR |