



SINCRO SK160 MA ALTERNATORE MONO-TRIFASE 17KVA AVR

Reference: SK160 MA

Alternatore trifase senza spazzole - AVR.

- Classe d'isolamento H
- IP23
- Tensione standard 230/400 V - 50 Hz
- Terminali trifase 12 / terminali monofase 4
- Cuscinetti: Sono dimensionati per un utilizzo pesante
- Comportamento transitorio: La caduta di tensione transitoria per un'applicazione del carico nominale a $\cos 0.8$ è inferiore al 18%
- Funzionamento monofase: Gli alternatori SK160 in versione trifase possono essere collegati per l'utilizzo in monofase
- Tropicalizzazione: standard

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400
Giri motore (giri/min)	1500
Numero poli	4
Potenza monofase (KW)	8.4
Potenza monofase (KVA)	10.5
Potenza trifase (KW)	14
Potenza trifase (KVA)	17.5
Rendimento (%)	84.5
Grado di protezione	IP23
Peso a secco (Kg)	89
Spazzole	No
Tipo di alternatore	Velocità Costante

Regolatore di tensione

AVR