



## SINCRO SK160 WB ALTERNATORE MONO-TRIFASE 40KVA AVR

Reference: SK160 WB

Alternatore trifase senza spazzole - AVR.

- Classe d'isolamento H
- IP23
- Tensione standard 230/400 V - 50 Hz
- Terminali trifase 12 / terminali monofase 4
- Cuscinetti: Sono dimensionati per un utilizzo pesante
- Comportamento transitorio: La caduta di tensione transitoria per un'applicazione del carico nominale a  $\cos 0.8$  è inferiore al 18%
- Funzionamento monofase: Gli alternatori SK160 in versione trifase possono essere collegati per l'utilizzo in monofase
- Tropicalizzazione: standard

L'immagine è puramente indicativa.

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Giri motore (giri/min)	1500
Numero poli	4
Potenza monofase (KW)	19.2
Potenza monofase (KVA)	24
Potenza trifase (KW)	32
Potenza trifase (KVA)	40
Rendimento (%)	87.9
Grado di protezione	IP23
Peso a secco (Kg)	136
Spazzole	No
Tipo di alternatore	Velocità Costante

---

Regolatore di tensione

AVR