



## SINCRO SK160 LA2 ALTERNATORE MONO-TRIFASE 28KVA AVR

Reference: SK160 LA2

Alternatore trifase senza spazzole - AVR.

- Classe d'isolamento H
- IP23
- Tensione standard 230/400 V - 50 Hz
- Terminali 6
- Cuscinetti: Sono dimensionati per un utilizzo pesante
- Comportamento transitorio: La caduta di tensione transitoria per un'applicazione del carico nominale a cos 0.8 è inferiore al 18%
- Funzionamento monofase: Gli alternatori SK160 in versione trifase possono essere collegati per l'utilizzo in monofase
- Tropicalizzazione: standard

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Technical Sheet

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Tipo fase              | Monofase / Trifase |
| Frequenza (Hz)         | 50                 |
| Tensione (V)           | 230 / 400          |
| Giri motore (giri/min) | 3000               |
| Numero poli            | 2                  |
| Potenza monofase (KW)  | 13.44              |
| Potenza monofase (KVA) | 16.8               |
| Potenza trifase (KW)   | 22.4               |
| Potenza trifase (KVA)  | 28                 |
| Rendimento (%)         | 84.2               |
| Grado di protezione    | IP23               |
| Spazzole               | No                 |
| Tipo di alternatore    | Velocità Costante  |
| Regolatore di tensione | AVR                |

---

Peso (Kg)

97

---