



## LINZ G-TS16C GENERATORE A CARDANO 16KVA

Reference: LINZ G-TS16C

### Generatore a cardano LINZ G-TS16C 16KVA

LINZ G-TS16C generatore a cardano mono-trifase da 16 KVA con attacco trattore da 430giri/minuto. Il generatore a cardano LINZ G-TS16C ha una tensione di 230 / 400 V e una frequenza di 50 Hz.

L'alternatore E1S13S E/4 del generatore a cardano LINZ G-TS16C ha un regolatore di tensione compound. Il regolatore compound permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati.

Il LINZ G-TS16C facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano LINZ G-TS16C ha una potenza trattore richiesta di 50 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Tutti gli alternatori montano di serie un quadro elettrico che comprende: Voltmetro, Amperometro, Frequenzimetro, presa CEE 5P, presa CEE 3P 16 o 32 Amp, presa schuko con protezione termica, interruttori magnetotermici e differenziale.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

Il LINZ G-TS16C deve essere utilizzato dopo essere stato appoggiato a terra. Dopo aver collegato la presa di forza del trattore al moltiplicatore tramite albero cardanico, la presa di forza del trattore deve essere impostata al numero di giri richiesto.

### Caratteristiche tecniche del LINZ G-TS16C:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza in continuo: 16 KVA

Potenza in continuo: 16 KW

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

PTO Potenza i uscita (rpm richiesti 540): 27.2HP

Potenza trattore necessaria: 50 HP

Giri presa di forza: 430 giri/min

Alternatore: E1S13S E/4

Regolatore di tensione: Compound

Lunghezza: 1152 mm

Larghezza: 960 mm

Altezza: 1025 mm

Peso: 191 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di generatori a cardano LINZ o di altri brand specializzati ne settore.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KW)	16
Potenza massima monofase (KVA)	16
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 240
Configurazione prese	CEE 5P, CEE 3P 16 o 32 Amp, Schuko
Giri presa di forza (giri/min)	430
Potenza richiesta trattore	50 HP
Lunghezza (mm)	1152
Larghezza (mm)	960
Altezza (mm)	1025
Peso a secco (Kg)	191
Regolatore di tensione	Compound