



PEDROLLO G-TS30 GENERATORE A CARDANO MONOFASE/TRIFASE 30KVA

Reference: PEDROLLO G-TS30

Generatore a cardano PEDROLLO G-TS30 30KVA

PEDROLLO G-TS30 generatore a cardano mono-trifase da 30 KVA con attacco trattore da 430giri/minuto. Il generatore a cardano PEDROLLO G-TS30 ha una tensione di 230 / 400 V e una frequenza di 50 Hz.

Il PEDROLLO G-TS30 è un generatore PTO (presa di forza) azionato da trattore che include un alternatore sincrono, accoppiato a un moltiplicatore di giri, trainabile dal trattore tramite attacco a tre punti.

L'alternatore PRO18S C/4 del generatore a cardano PEDROLLO G-TS30 ha un regolatore di tensione AVR. Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati.

Il PEDROLLO G-TS30 facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano PEDROLLO G-TS30 ha una potenza trattore richiesta di 85 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Tutti gli alternatori montano di serie un quadro elettrico che comprende: Voltmetro, Amperometro, Frequenzimetro, CEE 5P, CEE 3P 16 o 32 Amp, schuko con protezione termica, interruttori magnetotermici e differenziale.

D-AVR LINZ DR-30 (OPZIONALE)

I generatori PEDROLLO G-TS30 possono essere equipaggiati con il [regolatore digitale DR30](#) che permette di leggere comodamente dall'App dedicata (disponibile per Android e iOS) sul proprio smartphone i seguenti parametri:

- Frequenza del generatore
- Tensioni concatenate R-S-T
- Corrente, Cosphi, Potenza attiva

Caratteristiche tecniche del PEDROLLO G-TS30

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza in continuo Monofase: 10 KVA / 10 KW
Potenza in continuo Trifase: 30 KVA / 30 KW
Tensione: 230 / 400 V
Frequenza: 50 Hz
PTO Potenza i uscita (rpm richiesti 540): 47.6 HP
Potenza trattore necessaria: 85 HP
Giri presa di forza: 430 giri/min
Alternatore: PRO18S C/4
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 1152 mm

Larghezza: 960 mm
Altezza: 1025 mm
Peso: 261 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di generatori a cardano PEDROLLO o di altri brand specializzati ne settore.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KW)	10
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	10
Potenza uso continuativo trifase (KW)	30
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	30
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	CEE 5P, CEE 3P 16 o 32 Amp, Schuko
Giri presa di forza (giri/min)	430
Potenza richiesta trattore	85 HP
Lunghezza (mm)	1152
Larghezza (mm)	960
Altezza (mm)	1025
Peso a secco (Kg)	
Regolatore di tensione	AVR