



AIRSTAR SIROCCO LIGHTGLOBE LED 12300 LM PRO-PACK

Reference: SIR0313

AIRSTAR SIROCCO LIGHTGLOBE LED 12300 lm PRO-PACK

AIRSTAR SIROCCO 48V 12X10W LED PRO PACK è un lightglobe dotata di 12 lampade led capace di illuminare un'area massima di 700 m².

Il Lightglobe AIRSTAR SIROCCO 12X10W PRO è completo di una comoda valigia grazie alla quale è possibile riporre e trasportare tutti i componenti in modo pratico e ordinato. Il Lightglobe è dotato di una batteria che ne permette il funzionamento autonomo fino a 12 h.

Il Lightglobe AIRSTAR SIROCCO 12X10W ideale per tutti i tipi di applicazioni: illuminazione temporanea del sito, illuminazione dell'area, emergenza, manutenzione temporanea, SDIS, stazione di polizia, in spazi ristretti, ecc.

AIRSTAR SIROCCO 12X10W LED viene fornito completo di palo telescopico in acciaio inox resistente a corrosione e ruggine. Il palo telescopico può raggiungere un'altezza di 4.6 m e riesce a sostenere un peso massimo di 3.30 kg, in oltre conferisce un'ottima stabilità al lightglobe anche in condizioni sfavorevoli.

Il lightglobe AIRSTAR SIROCCO 12X10W è completamente impermeabile ed è impiegabile anche in ambienti di lavoro umidi o in presenza di acqua, dandovi la possibilità di lavorare sempre con la massima sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE AIRSTAR SIROCCO 12X10W LED PRO:

Diametro della busta: 60 cm
Altezza massima palo: 4.6 m
Temperatura colore: 4750 K
Numero di lampade: 12
Tipo di lampade: LED
Potenza di una lampada: 10W
Tensione di alimentazione: 48 VDC
Tipo di portalampada: E27
Area di illuminazione per attività al primo livello di rischio (norma EN12464-2): 150 m²
Area di illuminazione ambiente open space (standard EN1838): 700 m².
Illuminazione sotto il pallone (posto a 2 metri): 200 Lx
Flusso luminoso: 12300 Lm
Classe di protezione globale: IP 54
Dimensione valigetta: 670 x 510 x 260 mm
Peso totale (palloncino + colonna telescopica + batteria + caricatore): 20 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di Lightglobe AIRSTAR o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tensione (V)	48 DVC
Grado di protezione	IP54
Diametro (Ø)	60 cm
Potenza (W)	12X10W
Altezza massima (m)	4.6
Tipo di lampade	LED
Palo telescopico	Acciaio cromato
Area illuminata (m ²)	700
Lumen totali (Lm)	12300
Peso (Kg)	3.3
Video	IRu515jByBc