



AIRSTAR SIROCCO LIGHTGLOBE LED 24600 LM PRO-PACK

Reference: SIR0321

AIRSTAR SIROCCO LIGHTGLOBE LED 24600 lm PRO-PACK

AIRSTAR SIROCCO 2S 24X10W LED PRO è un lightglobe dotata di 24 lampade led capace di illuminare un'area massima di 1000 m².

Il Lightglobe AIRSTAR SIROCCO 2S 24X10W PRO è completo di una comoda valigia grazie alla quale è possibile riporre e trasportare tutti i componenti in modo pratico e ordinato. Il Lightglobe è dotato di una batteria che ne permette il funzionamento autonomo fino a 12 h.

Il Lightglobe AIRSTAR SIROCCO 2S 24X10W PRO ideale per tutti i tipi di applicazioni: illuminazione temporanea del sito, illuminazione dell'area, emergenza, manutenzione industriale temporanea, SDIS, stazione di polizia, in spazi ristretti, ecc.

AIRSTAR SIROCCO 2S 24X10W LED PRO viene fornito completo di palo telescopico in acciaio inox resistente a corrosione e ruggine. Il palo telescopico può raggiungere un'altezza di 4.75 m e riesce a sostenere un peso massimo di 3.30 kg, in oltre conferisce un'ottima stabilità al lightglobe anche in condizioni sfavorevoli.

Il lightglobe AIRSTAR SIROCCO 2S 24X10W LED è completamente impermeabile ed è impiegabile anche in ambienti di lavoro umidi o in presenza di acqua, dandovi la possibilità di lavorare sempre con la massima sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE AIRSTAR SIROCCO 2S 24X10W LED PRO:

Diametro della busta: 75 cm
Altezza della busta: 60 cm
Altezza massima palo: 4.75 m
Temperatura colore: 4750 K
Numero di lampade: 24
Tipo di lampade: LED
Potenza della lampada: 6x4x10 W
Potenza massima: 240 W
Tensione di alimentazione: 48 VDC
Tipo di portalampada: E27
Area di illuminazione per attività al primo livello di rischio (norma EN12464-2): 230 m²
Area di illuminazione ambiente open space (standard EN1838): 1000m².
Illuminazione sotto il pallone (posto a 2 metri): 403 Lx
Flusso luminoso: 24600 Lm
Classe di protezione globale: IP 54
Dimensione valigetta: 1430 x 410 x 270 mm
Peso totale (palloncino + palo P400TA + 2 batterie + 2 caricatori): 38 Kg

Cerchi un Lightglobe con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di Lightglobe AIRSTAR o di altri

brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tensione (V)	48 DVC
Grado di protezione	IP54
Diametro (Ø)	75 cm
Potenza (W)	6x4x10 W
Altezza massima (m)	4.5
Tipo di lampade	LED
Palo telescopico	Acciaio Cromato
Area illuminata (m ²)	1000
Lumen totali (Lm)	24600
Peso (Kg)	3.3
Video	IRu515jByBc