



VTE PAGURO 4MY

Reference: AP04023050MY

Gruppo elettrogeno marino VTE PAGURO 4MY Supersilenziato 4 KVA

PAGURO VTE 4MY GENERATORE MARINO monofase da 4 KVA, con motore Yanmar alimentato a diesel da 3000 giri/minuto; sistema di raffreddamento motore con scambiatore ad acqua/aria in acciaio inox e raffreddamento alternatore ad aria.

Tutte le parti a contatto con l'acqua di mare sono costruite in acciaio inox 316 L.

Grazie al raffreddamento ad acqua e al doppio sistema antivibrante, le vibrazioni sono ridotte al minimo rendendo il VTE PAGURO marino 4MY **supersilenziato** e tra i generatori marini con minore emissioni acustiche della sua categoria.

Il gruppo elettrogeno VTE PAGURO 4MY compatto e poco ingombrante è indicato per l'utilizzo su piccole imbarcazioni, il VTE PAGURO 4MY è pronto a darti tutta la potenza necessaria in tutta tranquillità.

Motore

Il motore Yanmar alimentato a diesel rende il GENERATORE PAGURO 4MY efficiente ed affidabile.

Il gruppo elettrogeno marino PAGURO VTE 4MY è progettato con scambiatore di calore acqua/aria in acciaio inox.

Alternatore

L'alternatore del gruppo elettrogeno marino PAGURO VTE 4MY è a magneti permanenti (PMG) con isolamenti in classe H ed è di ridotte dimensioni e peso contenuto. L'elettronica di controllo crea una forma d'onda pulita che fa sì che sia ottimo per poter alimentare dispositivi elettronici sensibili che temono gli sbalzi di tensione e di corrente.

Inoltre è raffreddato ad aria.

Compreso nell'alternatore è presente il caricabatteria per la batteria d'avviamento dedicata da 12 V / 8 A.

Capsula insonorizzante e doppio sistema antivibrante

La capsula in vetroresina rinforzata a stratificazione composita e il rivestimento in materiale fonoassorbente ad alta densità fanno di questo gruppo elettrogeno Paguro 4MY uno tra i più silenziosi rispetto ai suoi concorrenti.

La capsula consente l'installazione anche in vani angusti e questo grazie alla sua composizione: due parti superiori ed una inferiore.

Il **doppio sistema antivibrante**, interno a 4 supporti soffici ed esterno a 4 supporti semielastici, infine rende il PAGURO VTE 4MY stabile anche alle acque meno calme e silenzioso, così ti potrai godere la navigazione senza ulteriori preoccupazioni.

Gruppo elettrogeno marino VTE PAGURO 4MY

Tipo fase: Monofase
Potenza uso continuo monofase: 4 KVA
Potenza uso continuo monofase: 3.5 KW
Frequenza: 50 HZ
Tensione: 230 V
Carburante: Diesel
Giri motore: 3000 giri/min
Motore: Yanmar L70
Avviamento: Elettrico
Lunghezza: 470 mm
Larghezza: 420 mm
Altezza: 520 mm
Peso a secco: 65 Kg
Supersilenziato

Se stai cercando un altro gruppo elettrogeno marino 4MY o un altro prodotto marino oltre al PAGURO 4SY puoi consultare l'intero catalogo di [gruppi elettrogeni marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza uso continuativo monofase (KW)	3.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	4
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Motore	Yanmar L70
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Numero cilindri	1
Raffreddamento	Scambiatore aria/acqua
Alternatore	A magneti permanenti
Consumo (L/h)	0.35
Pressione acustica	53 dB(A)
Lunghezza (mm)	470
Larghezza (mm)	420
Altezza (mm)	520
Peso a secco (Kg)	65
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno

Marca Motore

Yanmar
