



## MOSA GE SX-9000 KDM AVR

Reference: CM3S0001

### MOSA GE SX-9000 KDM 8,3 KW Supersilenziato AVR

MOSA GE SX-9000 KDM è un gruppo elettrogeno monofase da 8,3 KW alimentato a diesel, con motore Kohler, **supersilenziato** e con regolatore di tensione con tecnologia. Il MOSA GE SX-9000 KDM è facilmente trasportabile grazie al gancio di sollevamento centrale e con basamento a tenuta in grado di contenere eventuali perdite dei liquidi presenti nel motore evitando l'inquinamento ambientale.

Ancora più silenzioso ed efficiente rispetto ai modelli tradizionali, il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-9000 KDM eroga una potenza monofase stabile e precisa di 8,3 KW idonea ad alimentare apparecchiature elettroniche sofisticate e sensibili alle variazioni di tensione e frequenza.

È possibile dunque godere tranquillamente e facilmente di tutte le piccole comodità di casa ovunque ci si trovi: luci, ventilatori, una macchina per il caffè, computer portatili, radio o TV.

Il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-9000 KDM è equipaggiato con un serbatoio di 38 litri di capacità per un'autonomia fino a quasi 15 ore di funzionamento continuo al 75% del carico.

Il pannello di controllo del gruppo elettrogeno MOSA GE SX-9000 KDM ospita le prese e i comandi della macchina, tra cui l'interruttore differenziale, l'interruttore magnetotermico e la protezione termica.

Per il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-9000 KDM è disponibile anche un **telecomando a distanza TCM** che permette avviamento/stop del motore fino a 10 metri di distanza dalla macchina.

Il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-9000 KDM è **adatto per una vasta gamma di impieghi** quali costruzioni, noleggio attrezzature, eventi.

#### Caratteristiche tecniche del MOSA GE SX-9000 KDM AVR:

Potenza massima Monofase: 9.2 KVA  
Potenza massima Monofase: 8.3 KW  
Potenza uso continuo Monofase: 8.3 KVA  
Potenza uso continuo Monofase: 7.5 KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: Kohler KDW702  
Avviamento: Elettrico  
Consumo: 2.6 Lt/h al 75% del carico  
Lunghezza: 1568 mm  
Larghezza: 710 mm  
Altezza: 1115 mm  
Peso: 340 Kg  
Supersilenziato  
AVR

Se stai cercando un altro prodotto come il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-9000 KDM allora puoi consultare sul nostro catalogo

altri [gruppi elettrogeni terrestri](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	8.3
Potenza uso continuativo monofase (KW)	7.5
Potenza massima monofase (KVA)	9.2
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	8.3
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T CEE
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	3000
Regolatore di giri	Meccanico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	686
Numero cilindri	2
Capacità olio (L)	1.6
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Sincrono, autoeccitato, autoregolato
Capacità serbatoio carburante (L)	38
Consumo (L/h)	2.6
Autonomia (h)	14.5
Potenza acustica	93 dB(A)
Pressione acustica	68 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1568
Larghezza (mm)	710
Altezza (mm)	1115
Peso a secco (Kg)	340
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto

---

Regolatore di tensione

AVR

---

Marca Motore

Kohler

---