



MASE MPL 550 S-B Gruppo Elettrogeno Silenziato 550 KVA

Reference: MPL 550 S-B

MASE MPL 550 S-B Gruppo Elettrogeno Silenziato 550 KVA

MASE MPL 550 S-B gruppo elettrogeno trifase da 550 KVA con motore Baudouin 6M26G550/5 alimentato a diesel e con serbatoio con capienza massima di 400 l.

L'alternatore del gruppo elettrogeno è a 4 poli, trifase, autoeccitato, senza spazzole con isolamento in classe H. Questo alternatore è dotato di regolatore di tensione AVR che permette di regolare la tensione in uscita rendendo la corrente "pulita" e stabile quasi come quella di casa.

Il MASE MPL 550 S-B è costruito con grandi porte di accesso per consentire una facile manutenzione (sostituzione filtri aria, olio, carburante) oltre che con un pratico basamento forcabile e 4 piedi con fori per il fissaggio al suolo. Il generatore è costituito da una cofanatura in lamiera di acciaio al carbonio, eletrosaldato per ridurre le emissioni acustiche che lo rende supersilenziato.

Il generatore MASE MPL 550 S-B con serbatoio da 400 litri ha un consumo di carburante di 79.8 litri/ora al 75% del carico.

Caratteristiche tecniche del generatore MASE MPL 550 S-B:

Tipo di fase: Trifase
Alimentazione: diesel
Potenza massima trifase: 550 KVA
Potenza in uso continuo trifase: 500 KVA
Fattore di potenza: 0.8
Alternatore: sincrono
Motore: Baudouin 6M26G550/5
Raffreddamento: acqua
Cilindrata: 15900 c.c
Numero cilindri: 6
Potenza massima: 618.2 CV
Giri/min: 1500
Capacità serbatoio: 400
Consumo carburante: 79.8 l/h h al 75% del carico
Avviamento: elettrico
Lunghezza: 5500 mm
Larghezza: 1850 mm
Altezza: 2570 mm
Peso: 5800Kg.

Se stai cercando un altro prodotto come questo generatore MASE allora puoi consultare sul nostro catalogo altri [gruppi elettrogeni terrestri](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	440
Potenza uso continuativo trifase (KW)	400
Potenza massima trifase (KVA)	550
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	500
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400
Motore	Baudouin 6M26G550/5
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	15900
Numero cilindri	6
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Sincrono
Numero poli	4
Capacità serbatoio carburante (L)	400
Consumo (L/h)	79.8 Lt./h al 75% del carico
Potenza acustica	99 dB(A)
Lunghezza (mm)	5500
Larghezza (mm)	1860
Altezza (mm)	2575
Silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	ATS Incluso
Tipo di alternatore	Velocità Costante
Marca Motore	Baudouin
Fattore di potenza	0.8