



MASE MARINER 960 GENERATORE MARINO MONOFASE 9,6KW EPA

Reference: MARINER 960 EPA

Generatore marino MASE MARINER960 9,6KW

Generatore marino MASE MARINER960 monofase è dotato di motore KUBOTA D722 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 9,6KW a 3600 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER960 è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni.

L'alternatore del generatore è sincrono a 2 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA riesce ad erogare una potenza massima di 9,6KW. Il Rotore e lo statore sono rivestiti di vernice epossidica per prevenire l'attacco degli agenti atmosferici, in oltre è allestito con sistemi di sicurezza di auto arresto in caso di alte temperature rilevate sugli avvolgimenti.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino MASE MARINER960 ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Molto compatto, 86x124mm e corredato di cavo schermato 10mts, il modulo CBU ha molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore marino MASE MARINER610:

- Comandi ON/OFF/START/STOP/MENU.
- Contatore digitale, Tensione erogata, Tensione batteria gruppo, Tensione pacco batteria esterno, Frequenza, Intervallo di manutenzione, Lista ultimi 10 allarmi con ora.
- 13 icone allarmi differenti visualizzabili.
- Connettore 485 Mod-Bus per monitorare il gruppo dalla plancia di controllo principale dell'imbarcazione.

Il generatore marino MASE MARINER960 è provvisto di **certificazione EPA** valido esclusivamente **per il mercato americano**.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER960

Tipo Fase: Monofase
Potenza Massima: 9,6KW
Carburante: Diesel
Tensione: 120 - 240 V
Frequenza: 60 Hz
Motore: KUBOTA D722, 4 Tempi
Normativa emissioni: EPA
Potenza meccanica: 20 Hp
Numero cilindri: 3
Cilindrata: 719 cc
Regolatore di giri: Centrifugo meccanico
Giri motore: 3600 giri/min

Avviamento: Elettrico
Consumo carburante: 3.9 l/h
Lunghezza: 728 mm
Larghezza: 527 mm
Altezza: 549 mm
Peso: 135 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di [gruppi elettrogeni marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	9.6
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	60
Tensione (V)	120 / 240
Motore	KUBOTA D722, 4 tempi
Normativa Emissioni	EPA
Giri motore (giri/min)	3600
Regolatore di giri	Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm ³)	719
Numero cilindri	3
Raffreddamento	Aria
Iniezione	Indiretta
Alternatore	Sincrono, autoeccitato
Numero poli	4
Lubrificazione	Forzata
Lunghezza (mm)	728
Larghezza (mm)	527
Altezza (mm)	549
Peso a secco (Kg)	135
Inverter	No
AVR	No
Compound	No
Silenziato	No
Super silenziato	No

Tipo di prodotto

Gruppo elettrogeno

Marca Motore

Kubota
