



## AIRSTAR SIROCCO 1300 REDTECH 132000 lm

Reference: A-00164

### AIRSTAR SIROCCO1300 REDTECH 132000 lm

AIRSTAR SIROCCO1300 REDTECH è un Lightglobe dotato di 24 lampade led capace di erogare una potenza luminosa di 920W totali, grazie ai quali riesce ad illuminare un' area di 6500 m<sup>2</sup>.

Il Lightglobe AIRSTAR SIROCCO1300 REDTECH da 132000 lumen è un dispositivo di illuminazione perfetto per il lavoro notturno e gli interventi in loco, come l'illuminazione temporanea del sito, per la manutenzione industriale o di emergenza.

AIRSTAR SIROCCO1300 REDTECH Lightglobe Contenuto: pallone completo, 1 borsa per il trasporto, 1 manuale utente, 1 kit di riparazione busta. Asta e sacchi di sabbia opzionali.

La linea di Lightglobe AIRSTAR RedTech è dotata di collegamento wifi e bluetooth, può essere controllata via app dedicata, scaricabile sia su IOS che su android, dandovi la possibilità di apportare diverse regolazione tra cui l'intensità luminosa, luce intermittente e molte altre regolazioni.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE AIRSTAR SIROCCO1300 REDTECH LIGHTGLOBE:

Motore luminoso: Airstar LED Matrix: 24 x 5500 lm  
Flusso luminoso: 132000 Lm  
Vita media del LED: 50000 H  
Temperatura colore: Luce diurna 5000 K  
CRI: 70  
Illuminazione sotto il pallone (posto a 4 metri): 704 Lx  
Area di illuminazione per attività al primo livello di rischio (standard EN12464-2): 1963 m<sup>2</sup>  
Area di illuminazione in ambiente open space (standard EN1838): 6500 m<sup>2</sup>  
Resistenza al vento del pallone: 100 km/h - 60 mph  
Consumo di potenza: 920 W  
Efficienza: 143 lm/W - 14042 lm/kg - 6373 lm/lb  
Tensione di alimentazione: 100~240 VAC / 50-60 Hz  
Batteria raccomandata: 2 kWh  
Classe di protezione complessiva: IEC-60598-1, CE, IP54  
Tipo di lampade: LED  
Borsa di trasporto: 108 x 30 x 30 cm / 42 x 11 x 11 in  
Peso: 16.5 Kg

Il SIROCCO1300 di AIRSTAR è una soluzione illuminotecnica innovativa e polivalente, ideale per chi necessita di un prodotto affidabile e altamente performante. Con le sue avanzate specifiche tecniche e la facilità d'uso, il SIROCCO1300 si distingue nel settore professionale, grazie alla qualità e all'innovazione garantite da AIRSTAR.

Cerchi un Lightglobe con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di Lightglobe AIRSTAR o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	100 - 240
Grado di protezione	IEC-60598-1, CE, IP54
Potenza (W)	920
Durata di vita media dei LED (hrs)	50000
Temperatura di colore (°K)	5000
Tipo di lampade	LED
Proiettori	24
Palo telescopico	Acciaio cromato
Area illuminata (m <sup>2</sup> )	6500
Lumen totali (Lm)	132000
Peso (Kg)	16.5
Video	wNqAxWPD5n4