



GREEN POWER GP 22 TR-C GENERATORE A CARDANO TRIFASE 20KVA

Reference: 00805

GREEN POWER GP 22 TR-C GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 20KVA

Generatore a cardano GREEN POWER GP22 TR-C monofase / trifase completo di alternatore MECC ALTE BTP3-2L/2 capace di erogare una potenza di 20KVA.

Il generatore a cardano GREEN POWER GP22 TR-C è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità. Il generatore a cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

Il generatore a cardano GREEN POWER GP22 TR-C per un corretto funzionamento, ha la necessità di essere collegato ad un trattore capace di erogare una potenza meccanica di almeno 40 HP ed una velocità della presa di forza di almeno 430 giri/minuto.

Questi generatore i compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore. Il generatore GREEN POWER GP22 TR-C è dotato di quadro IP44 con presa interruttore magnetotermico, differenziale, presa 32A 400V, Schuko 16A 230V e modulo digitale E31 completo di: voltmetro, frequenzimetro e contatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE GREEN POWER GP22 TR-C

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima Trifase: 22 KVA / 17,6 KW
Potenza in continuo Trifase: 20 KVA / 16 KW
Tensione: 230 - 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 3000 giri/min
Potenza trattore necessaria: 40 hp
Giri presa di forza: 430 giri/min
Alternatore: MECC ALTE BTP3-2L/2 (O QUIVALENTE)
N° di poli: 2
Classe di isolamento: H
Classe di protezione: IP 23
Regolatore di tensione: Compound
Lunghezza: 805 mm
Larghezza: 580 mm
Altezza: 915 mm
Peso: 139 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma Green Power o di altri brand specializzati nel settore

Immagine e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW)	17.6
Potenza uso continuativo trifase (KW)	16
Potenza massima trifase (KVA)	22
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	20
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Giri motore (giri/min)	3000
Alternatore	MECC ALTE BTP3-2L/2
Numero poli	2
Grado di protezione	IP23
Giri presa di forza (giri/min)	430
Potenza richiesta trattore	40 HP
Lunghezza (mm)	805
Larghezza (mm)	580
Altezza (mm)	915
Peso a secco (Kg)	139
Silenziato	No
Super silenziato	No
Regolatore di tensione	Compound